

BE 600/13-2 Taladro



4 007430 261991 >

Referencia: 600383000
EAN-13: 4007430261991
Marca: METABO

- Taladro manejable, especial para el tratamiento exigente del metal
- Engranaje de dos velocidades con gran gama de revoluciones para trabajos de taladrado de hasta Ø 13 mm en acero
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Diseño especialmente compacto con medida pequeña entre vértices
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladro manejable, especial para el tratamiento exigente del metal

Engranaje de dos velocidades con gran gama de revoluciones para trabajos de taladrado de hasta Ø 13 mm en acero

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Diseño especialmente compacto con medida pequeña entre vértices

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Giro a la derecha e izquierda

Portabrocas de sujeción rápida y parada del husillo para un cómodo cambio de la herramienta con una mano

Portabrocas de cierre rápido Futuro Top: reajuste automático al perforar para resultados exactos de taladrado

Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 600 W

Potencia suministrada: 290 W

Ø de perforación en acero: 13 / 8 mm

Ø de perforación en madera blanda: 37 / 27 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 750 / 0 - 2500 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 450 / 1500 /min

Marchas: 2

Par de giro máx.: 31 / 9 Nm

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Capacidad del portabrocas: 1 - 13 mm

Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm

Rosca del husillo portabrocas: 1/2 " - 20 UNF

Peso sin cable: 1.9 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Perforar metal: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabroc.sujección rápida Futuro Plus
 Empuñadura adicional
 Llave de boca

Características

Potencia nominal absorbida	600 W
Potencia suministrada	290 W
Ø de perforación en acero	13 / 8 mm
Ø de perforación en madera blanda	37 / 27 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 750 / 0 - 2500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	450 / 1500 /min
Marchas	2
Par de giro máx.	31 / 9 Nm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Capacidad del portabrocas	1 - 13 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF
Peso sin cable	1.9 kg
Longitud del cable	4 m

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,90
Largo artículo (cm)	30.6
Ancho artículo (cm)	6.8
Alto artículo (cm)	16.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,73
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600383000
-----	--------------------------------------