

## **WBE 700 Taladro angular**



Referencia: 600512000  
EAN-13: 4007430083005  
Marca: METABO

- Taladradora angular potente para perforar en lugares de difícil acceso
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

4  007430 083005 >

### **Descripción general**

#### **DESCRIPCIÓN**

Taladradora angular potente para perforar en lugares de difícil acceso

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

#### **VALORES TÉCNICOS**

##### **Características**

Potencia nominal absorbida: 700 W

Potencia suministrada: 305 W

Ø de perforación en acero: 10 mm

Ø de perforación en madera blanda: 25 mm

Revoluciones marcha en vacío: 850 - 2600 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 2300 /min

Marchas: 1

Par de giro máx.: 8 Nm

Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm

Rosca del husillo portabrocas: 1/2 " - 20 UNF

Peso sin cable: 2 kg

Longitud del cable: 4 m

##### **Vibración**

Perforar metal: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### **Emisión**

Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### **SUMINISTRO ESTÁNDAR**

Portabrocas cierre llave

Llave del portabrocas

Empuñadura lateral

#### **OTROS DATOS**

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

### Características

Potencia nominal absorbida	700 W
Potencia suministrada	305 W
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	25 mm
Revoluciones marcha en vacío	850 - 2600 /min
Revoluciones bajo carga nominal	2300 /min
Marchas	1
Par de giro máx.	8 Nm
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF
Peso sin cable	2 kg
Longitud del cable	4 m
Perforar metal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
Largo artículo (cm)	29.04
Ancho artículo (cm)	7.81
Alto artículo (cm)	8.98

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,70
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	Cartón

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600512000</a>
-----	--------------------------------------