

## BEV 1300-2 Taladro



4 007430 314505 >

Referencia: 600574810  
EAN-13: 4007430314505  
Marca: METABO

- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Engranaje de dos marchas

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

Giro a la derecha e izquierda

Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo

Indicación del desgaste de las escobillas de carbón

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Potencia nominal absorbida: 1300 W

Potencia suministrada: 730 W

Ø de perforación en acero: 16 / 10 mm

Ø de perforación en madera blanda: 40 / 25 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 1100 / 3100 /min

Marchas: 2

Par de giro máx.: 44 / 16 Nm

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm

Rosca del husillo portabrocas: 1/2 " - 20 UNF

Peso sin cable: 2.7 kg

Longitud del cable: 4 m

### Vibración

Perforar metal: 4.2 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 84 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus

Empuñadura adicional

### OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Función Impuls conectable: para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

### Características

Potencia nominal absorbida	1300 W
Potencia suministrada	730 W
Ø de perforación en acero	16 / 10 mm
Ø de perforación en madera blanda	40 / 25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Revoluciones bajo carga nominal	1100 / 3100 /min
Marchas	2
Par de giro máx.	44 / 16 Nm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF
Peso sin cable	2.7 kg
Longitud del cable	4 m

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,70
Largo artículo (cm)	36.2
Ancho artículo (cm)	7.9
Alto artículo (cm)	20.5

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,28
Producto empaquetado: largo (cm)	35,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	28,00
Presentación	Cartón

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600574810</a>
-----	--------------------------------------