

RWEV 1200-2 Mezclador

Referencia: 614049000
 EAN-13: 4061792221505
 Marca: METABO



- Mezclador universal de dos velocidades para agitar y mezclar cómodamente hasta 50 litros
- Poca energía necesaria para guiar el agitador debido a la disposición ventajosa ergonómicamente de la empuñadura
- Esquinas de goma en la carcasa para una protección eficaz contra daños, para depositar con seguridad y el apoyo antideslizante en la pared
- La salida lateral del cable reduce el peligro de una rotura del cable
- Alto par de giro gracias al engranaje de dos marchas para materiales viscosos

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Mezclador universal de dos velocidades para agitar y mezclar cómodamente hasta 50 litros
 Poca energía necesaria para guiar el agitador debido a la disposición ventajosa ergonómicamente de la empuñadura
 Esquinas de goma en la carcasa para una protección eficaz contra daños, para depositar con seguridad y el apoyo antideslizante en la pared
 La salida lateral del cable reduce el peligro de una rotura del cable
 Alto par de giro gracias al engranaje de dos marchas para materiales viscosos
 Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
 Cubierta del motor a prueba de salpicaduras para proteger contra impurezas, suciedad y salpicaduras
 Arranque electrónico suave para un trabajo libre de salpicaduras
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
 Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 1200 W
 Potencia suministrada: 600 W
 Revoluciones marcha en vacío: 0 - 300 / 0 - 650 /min
 Marchas: 2
 Diámetro máx. de cesta de mezclado: 140 mm
 Máx. volumen de mezcla recomendado: 50 l
 Alojamiento de la herramienta: Rosca interior M 14
 Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm
 Peso sin cable: 4.3 kg
 Longitud del cable: 4 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 140 mm)
 Llave de boca

OTROS DATOS

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Características

Potencia nominal absorbida	1200 W
Potencia suministrada	600 W
Revoluciones marcha en vacío	0 - 300 / 0 - 650 /min
Marchas	2
Diámetro máx. de cesta de mezclado	140 mm
Máx. volumen de mezcla recomendado	50 l
Alojamiento de la herramienta	Rosca interior M 14
Diámetro del cuello de sujeción	50 mm
Peso sin cable	4.3 kg
Longitud del cable	4 m
Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,30
Largo artículo (cm)	40
Ancho artículo (cm)	20.8
Alto artículo (cm)	31

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,53
Producto empaquetado: largo (cm)	58,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	37,00
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf	Hoja Datos 614049000
video	Metabo stirrers with 1,200 and 1,600 Watt output