

## SBE 760 Taladro de percusión



4 007430 212658 >

Referencia: 600841000  
EAN-13: 4007430212658  
Marca: METABO

- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Giro a la derecha e izquierda

Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Potencia nominal absorbida: 760 W

Potencia suministrada: 370 W

Par de giro máx.: 24 / 9 Nm

Ø de perforación en mampostería: 18 mm

Ø de perforación en hormigón: 16 mm

Ø de perforación en acero: 13 / 8 mm

Ø de perforación en madera blanda: 40 / 25 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1200 / 0 - 3200 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 800 / 2300 /min

Número máx. de golpes: 58000 /min

Marchas: 2

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm

Rosca del husillo portabrocas: 1/2 " - 20 UNF

Tipo de sujeción del portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Peso sin cable: 2.3 kg

Longitud del cable: 2.5 m

##### Vibración

Perforar metal: 3.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Taladrado de percusión hormigón: 12.7 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabroc.sujección rápida Futuro Plus  
 Empuñadura adicional  
 Tope de profundidad

## OTROS DATOS

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

### Características

Potencia nominal absorbida	760 W
Potencia suministrada	370 W
Par de giro máx.	24 / 9 Nm
Ø de perforación en mampostería	18 mm
Ø de perforación en hormigón	16 mm
Ø de perforación en acero	13 / 8 mm
Ø de perforación en madera blanda	40 / 25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1200 / 0 - 3200 /min
Revoluciones bajo carga nominal	800 / 2300 /min
Número máx. de golpes	58000 /min
Marchas	2
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,30
Largo artículo (cm)	28
Ancho artículo (cm)	8
Alto artículo (cm)	22

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,08
Producto empaquetado: largo (cm)	37,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,00
Presentación	Cartón

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf

[Hoja Datos 600841000](#)

---