

SBE 650 Taladro de percusión



Referencia: 600742500
EAN-13: 4061792201422
Marca: METABO

- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas



Descripción general

DESCRIPCIÓN

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Giro a la derecha e izquierda

Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 650 W

Potencia suministrada: 320 W

Par de giro máx.: 10 Nm

Ø de perforación en mampostería: 16 mm

Ø de perforación en hormigón: 14 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 30 mm

Revoluciones bajo carga nominal: 1500 /min

Número máx. de golpes: 44800 /min

Marchas: 1

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm

Rosca del husillo portabrocas: 1/2 " - 20 UNF

Tipo de sujeción del portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Peso sin cable: 1.8 kg

Longitud del cable: 2.5 m

Vibración

Perforar metal: 5.8 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Taladrado de percusión hormigón: 24.4 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus
Empuñadura adicional
Tope de profundidad
Maletines profesionales

Características

Potencia nominal absorbida	650 W
Potencia suministrada	320 W
Par de giro máx.	10 Nm
Ø de perforación en mampostería	16 mm
Ø de perforación en hormigón	14 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones bajo carga nominal	1500 /min
Número máx. de golpes	44800 /min
Marchas	1
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
Largo artículo (cm)	27
Ancho artículo (cm)	6.5
Alto artículo (cm)	21

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,76
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,50
Producto empaquetado: alto (cm)	34,00
Presentación	Maletín profesional

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600742500
enlace	Imagen 360°