

## SBE 650 Mobile Werkstatt Taladro de percusión



Referencia: 600742870  
EAN-13: 4061792201491  
Marca: METABO

- Taller portátil: maletín de plástico con muchos accesorios para taladrar, atornillar y mucho más.
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Taller portátil: maletín de plástico con muchos accesorios para taladrar, atornillar y mucho más.  
Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material  
Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad  
Giro a la derecha e izquierda  
Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Potencia nominal absorbida: 650 W  
Potencia suministrada: 320 W  
Par de giro máx.: 10 Nm  
Ø de perforación en mampostería: 16 mm  
Ø de perforación en hormigón: 14 mm  
Ø de perforación en acero: 13 mm  
Ø de perforación en madera blanda: 30 mm  
Revoluciones bajo carga nominal: 1500 /min  
Número máx. de golpes: 44800 /min  
Marchas: 1  
Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm  
Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm  
Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm  
Rosca del husillo portabrocas: 1/2 " - 20 UNF  
Tipo de sujeción del portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida  
Peso sin cable: 1.8 kg  
Longitud del cable: 2.5 m

#### Vibración

Perforar metal: 5.8 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Taladrado de percusión hormigón: 24.4 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)  
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus  
Empuñadura adicional  
Tope de profundidad  
Maletines profesionales  
Juego de accesorios

## Características

Potencia nominal absorbida	650 W
Potencia suministrada	320 W
Par de giro máx.	10 Nm
Ø de perforación en mampostería	16 mm
Ø de perforación en hormigón	14 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones bajo carga nominal	1500 /min
Número máx. de golpes	44800 /min
Marchas	1
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
Largo artículo (cm)	27
Ancho artículo (cm)	6.5
Alto artículo (cm)	21

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,73
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50
Presentación	Maletín profesional

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600742870</a>
enlace	<a href="#">Imagen 360°</a>