

## KHE 2845 Q Martillo combinado



4 061792 227965 >

Referencia: 601740500  
EAN-13: 4061792227965  
Marca: METABO

- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Sistema Quick de Metabo cambio rápido entre portabrocas de sujeción rápida para martillos SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Sistema Quick de Metabo cambio rápido entre portabrocas de sujeción rápida para martillos SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3 J

Número máx. de golpes: 4400 /min

Potencia nominal absorbida: 880 W

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 28 mm

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 82 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 30 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1200 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 830 /min

Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm

Peso sin cable: 3.1 kg

Longitud del cable: 4 m

#### Vibración

Perforar con martillo hormigón: 16.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Cincelar: 11.7 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas para herramienta extremo inserción SDS-Plus  
 Empuñadura adicional revestida de goma  
 Tope de profundidad  
 Maletines profesionales

## OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar  
 Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible  
 Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

## Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	3 J
Número máx. de golpes	4400 /min
Potencia nominal absorbida	880 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	82 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1200 /min
Revoluciones bajo carga nominal	830 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	50 mm
Peso sin cable	3.1 kg
Longitud del cable	4 m
Perforar con martillo hormigón	16.5 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,10
Largo artículo (cm)	38.5
Ancho artículo (cm)	10.5
Alto artículo (cm)	28

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,62
Producto empaquetado: largo (cm)	43,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,50
Producto empaquetado: alto (cm)	32,50
Presentación	Maletín profesional

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

### Enlaces

video	<a href="#">Metabo SDS-plus combination hammers</a>
-------	---