

KHE 2845 Martillo combinado



Referencia: 601739500
EAN-13: 4061792227958
Marca: METABO

- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

4  061792 227958 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

VALORES TÉCNICOS

Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3 J
Número máx. de golpes: 4400 /min
Potencia nominal absorbida: 880 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 28 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 82 mm
Ø de perforación en acero: 13 mm
Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1200 /min
Revoluciones bajo carga nominal: 850 /min
Alojamiento de la herramienta: SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm
Peso sin cable: 2.9 kg
Longitud del cable: 4 m

Vibración

Perforar con martillo hormigón: 16.9 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Cincelar: 10.1 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional revestida de goma
Tope de profundidad

Maletines profesionales

OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Características

| | |
|--|-----------------------|
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 3 J |
| Número máx. de golpes | 4400 /min |
| Potencia nominal absorbida | 880 W |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 28 mm |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 82 mm |
| Ø de perforación en acero | 13 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 30 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 1200 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal | 850 /min |
| Alojamiento de la herramienta | SDS-plus |
| Diámetro del cuello de sujeción | 50 mm |
| Peso sin cable | 2.9 kg |
| Longitud del cable | 4 m |
| Perforar con martillo hormigón | 16.9 m/s ² |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 2,90 |
| Largo artículo (cm) | 35.5 |
| Ancho artículo (cm) | 10.5 |
| Alto artículo (cm) | 28 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,33 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 43,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 32,00 |
| Presentación | Maletín profesional |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 01/01/2025 |

Enlaces

| | |
|-------|---|
| pdf | Hoja Datos 601739500 |
| video | Metabo SDS-plus combination hammers |