

## MH 5 Martillo cincelador



4 061792 199200 >

Referencia: 600147500  
EAN-13: 4061792199200  
Marca: METABO

- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones, protegen la salud
- Evacuación óptima del calor y peso reducido gracias a la carcasa del engranaje de fundición a presión de magnesio
- Interruptor bloqueable para cincelar cómodamente en funcionamiento continuo
- Empuñadura de arco variable que se puede girar en 360° y ajustar el ángulo para una posición de trabajo óptima

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones, protegen la salud  
Evacuación óptima del calor y peso reducido gracias a la carcasa del engranaje de fundición a presión de magnesio  
Interruptor bloqueable para cincelar cómodamente en funcionamiento continuo  
Empuñadura de arco variable que se puede girar en 360° y ajustar el ángulo para una posición de trabajo óptima

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 7.1 J  
Número máx. de golpes: 3000 /min  
Potencia nominal absorbida: 1100 W  
Alojamiento de la herramienta: SDS-max  
Peso sin cable: 5.6 kg  
Longitud del cable: 6 m

##### Vibración

Cincelar: 12.3 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 95 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)  
Inseguridad de medición K: 1.67 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura de arco  
Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio  
Paño de limpieza  
Maletín profesional

#### OTROS DATOS

Martillo cincelador con mecanismo de impacto de alta potencia para una alta potencia de demolición  
VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

## Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	7.1 J
Número máx. de golpes	3000 /min
Potencia nominal absorbida	1100 W
Alojamiento de la herramienta	SDS-max
Peso sin cable	5.6 kg
Longitud del cable	6 m
Cincelar	12.3 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	1.67 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,60
Largo artículo (cm)	45.5
Ancho artículo (cm)	9.5
Alto artículo (cm)	26.6

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,55
Producto empaquetado: largo (cm)	60,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	41,10
Producto empaquetado: alto (cm)	14,70
Presentación	Maletín profesional

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600147500</a>
enlace	<a href="#">Imagen 360º</a>