

MHEV 11 BL Martillo cincelador



Referencia: 600770500
 EAN-13: 4061792002722
 Marca: METABO

- Alto nivel de potencia para demolición gracias a motor Brushless y mecanismo de impacto de alta potencia
- Prolongada vida útil gracias a tecnología Brushless y engranaje y motor cubiertos con carcasas robustas de aluminio fundido
- VibraTech (MVT) de Metabo con amortiguación por duplicado: la empuñadura desacoplada y el equipo antivibraciones de absorción de impactos reducen las vibraciones de manera activa, a fin de poder trabajar sin descuidar la salud, incluso durante períodos de empleo prolongados.
- Área de agarre delgada, con forma ergonómica e interruptor de aceleración grande para un trabajo confortable
- Interruptor de bloqueo de acceso sencillo para cincelar en modo de funcionamiento continuo.

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Alto nivel de potencia para demolición gracias a motor Brushless y mecanismo de impacto de alta potencia
 Prolongada vida útil gracias a tecnología Brushless y engranaje y motor cubiertos con carcasas robustas de aluminio fundido

VibraTech (MVT) de Metabo con amortiguación por duplicado: la empuñadura desacoplada y el equipo antivibraciones de absorción de impactos reducen las vibraciones de manera activa, a fin de poder trabajar sin descuidar la salud, incluso durante períodos de empleo prolongados.

Área de agarre delgada, con forma ergonómica e interruptor de aceleración grande para un trabajo confortable
 Interruptor de bloqueo de acceso sencillo para cincelar en modo de funcionamiento continuo.

Reducción opcional de la energía de impacto para trabajar en materiales más blandos

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con el número de golpes adecuado al material que permanece constantes bajo carga

Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Cincelado con bajos niveles de polvo y aspiración externa de polvo ESA max (accesorio)

Empuñadura de arco variable que se puede girar en 360° y ajustar el ángulo para una posición de trabajo óptima

VALORES TÉCNICOS

Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 18 J

Número máx. de golpes: 2100 /min

Potencia nominal absorbida: 1500 W

Alojamiento de la herramienta: SDS-max

Peso sin cable: 12.2 kg

Longitud del cable: 6 m

Vibración

Cincelar: 10.3 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional
Empuñadura de arco
Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio
Paño de limpieza
Maletín profesional

OTROS DATOS

Martillo cincelador con mecanismo de impacto de alta potencia para una alta potencia de demolición
Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	18 J
Número máx. de golpes	2100 /min
Potencia nominal absorbida	1500 W
Alojamiento de la herramienta	SDS-max
Peso sin cable	12.2 kg
Longitud del cable	6 m
Cincelar	10.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	12,20
Largo artículo (cm)	58.5
Ancho artículo (cm)	11.7
Alto artículo (cm)	26.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	16,61
Producto empaquetado: largo (cm)	60,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	41,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,00
Presentación	Maletín profesional

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600770500
enlace	Imagen 360°
video	Die neuen Metabo SDS-max Hämmer. Stark. Robust. Brushless.