



4 007430 275677 >

WEVF 10-125 Quick Inox Amoladora angular de cabeza plana

Referencia: 613080000

EAN-13: 4007430275677

Marca: METABO

- Amoladora angular de cabeza plana más manejable con ajuste de revoluciones para el tratamiento perfecto del metal, p.ej. de estacadas
- Especialmente desarrollada para quitar escoria de soldeo, óxido o barniz en construcciones estrechas de marcos y trabajar en posiciones incómodas
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Amoladora angular de cabeza plana más manejable con ajuste de revoluciones para el tratamiento perfecto del metal, p.ej. de estacadas

Especialmente desarrollada para quitar escoria de soldeo, óxido o barniz en construcciones estrechas de marcos y trabajar en posiciones incómodas

Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión

Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta seguridad del usuario

Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y protección contra puesta en marcha

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para tronzar

Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

VALORES TÉCNICOS

Características

Ángulo de accesibilidad ínfima: 43 °

Ø del disco: 125 mm

Potencia nominal absorbida: 1000 W

Potencia suministrada: 590 W

Revoluciones marcha en vacío: 2000 - 7600 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 6300 /min

Par de giro: 3.5 Nm

Rosca de husillo: M 14

Peso sin cable: 2.3 kg

Longitud del cable: 4 m

Circunferencia de la empuñadura: 193 mm

Vibración

Rectificado de superficie: 4.4 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
 Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Tuerca de sujeción rápida
 Empuñadura adicional
 1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125mm; P60)

OTROS DATOS

Amoladoras angulares de cabeza plana: con cabezal del engranaje extremadamente plano, para trabajar en ángulos agudos de hasta 43°
 Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
 Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
 Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura
 Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Características

Ángulo de accesibilidad ínfima	43 °
Ø del disco	125 mm
Potencia nominal absorbida	1000 W
Potencia suministrada	590 W
Revoluciones marcha en vacío	2000 - 7600 /min
Revoluciones bajo carga nominal	6300 /min
Par de giro	3.5 Nm
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	2.3 kg
Longitud del cable	4 m
Circunferencia de la empuñadura	193 mm
Rectificado de superficie	4.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,30
Largo artículo (cm)	42.6
Ancho artículo (cm)	26.6
Alto artículo (cm)	8.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,08
Producto empaquetado: largo (cm)	44,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,60
Producto empaquetado: alto (cm)	16,10
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf	Hoja Datos 613080000
video	Metabo Inox Amoladora angular de cabeza plana WEVF 10-125 Quick Inox (Spanish)