

W 24-230 MVT Amoladora angular



Referencia: 606467260
 EAN-13: 4007430268167
 Marca: METABO

- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
 Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
 Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
 Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
 VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
 El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
 Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

VALORES TÉCNICOS

Características

Ø del disco: 230 mm
 Potencia nominal absorbida: 2400 W
 Potencia suministrada: 1600 W
 Revoluciones marcha en vacío: 6600 /min
 Revoluciones bajo carga nominal: 4600 /min
 Par de giro: 17 Nm
 Rosca de husillo: M 14
 Circunferencia de la empuñadura: 144 mm
 Peso sin cable: 5.8 kg
 Longitud del cable: 4 m

Vibración

Rectificado de superficie: 6.2 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
 Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora
Brida de apoyo
Tuerca de dos agujeros
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
Llave de agujeros frontales

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
Interruptor de hombre muerto: para una alta protección del usuario

Características

Ø del disco	230 mm
Potencia nominal absorbida	2400 W
Potencia suministrada	1600 W
Revoluciones marcha en vacío	6600 /min
Revoluciones bajo carga nominal	4600 /min
Par de giro	17 Nm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	144 mm
Peso sin cable	5.8 kg
Longitud del cable	4 m
Rectificado de superficie	6.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,80
Largo artículo (cm)	56.5
Ancho artículo (cm)	34.8
Alto artículo (cm)	14.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,07
Producto empaquetado: largo (cm)	58,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,80
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 606467260](#)
