

## WP 2000-230 Amoladora angular



Referencia: 606431000  
EAN-13: 4007430341303  
Marca: METABO

- Motor robusto
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Motor robusto

Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario

La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones

El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Ø del disco: 230 mm

Potencia nominal absorbida: 2000 W

Potencia suministrada: 1370 W

Revoluciones marcha en vacío: 6600 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 4500 /min

Par de giro: 13 Nm

Rosca de husillo: M 14

Circunferencia de la empuñadura: 142 mm

Peso sin cable: 5.2 kg

Longitud del cable: 4 m

#### Vibración

Rectificado de superficie: 6.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros

Empuñadura adicional

Llave de agujeros frontales

## OTROS DATOS

Interruptor de hombre muerto: para una alta protección del usuario

### Características

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Ø del disco                     | 230 mm               |
| Potencia nominal absorbida      | 2000 W               |
| Potencia suministrada           | 1370 W               |
| Revoluciones marcha en vacío    | 6600 /min            |
| Revoluciones bajo carga nominal | 4500 /min            |
| Par de giro                     | 13 Nm                |
| Rosca de husillo                | M 14                 |
| Circunferencia de la empuñadura | 142 mm               |
| Peso sin cable                  | 5.2 kg               |
| Longitud del cable              | 4 m                  |
| Rectificado de superficie       | 6.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva    | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 5,20 |
| Largo artículo (cm) | 54.2 |
| Ancho artículo (cm) | 32.8 |
| Alto artículo (cm)  | 15.1 |

### Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 1.00   |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 6,55   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 57,50  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 12,50  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 17,50  |
| Presentación                     | Cartón |

### Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Hoja Datos 606431000</a> |
|-----|--------------------------------------|