

BFE 9-20 Set Lijadora de banda estrecha



4 007430 298829 >

Referencia: 602244500
EAN-13: 4007430298829
Marca: METABO

- Lijadora de banda "en punta" compacta, manejable para lijar, satinar y desbarbar en lugares de difícil acceso
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Adaptador de rectificado girable en 360° sin herramienta para la adaptación perfecta a cualquier posición de trabajo
- Rodillo de accionamiento perfilado: reduce el deslizamiento de la cinta abrasiva

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Lijadora de banda "en punta" compacta, manejable para lijar, satinar y desbarbar en lugares de difícil acceso

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Adaptador de rectificado girable en 360° sin herramienta para la adaptación perfecta a cualquier posición de trabajo

Rodillo de accionamiento perfilado: reduce el deslizamiento de la cinta abrasiva

Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta ajustable

Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 950 W

Potencia suministrada: 510 W

Velocidad de cinta marcha en vacío: 9 - 20 m/s

Anchura de la cinta abrasiva: 6 - 19 mm

Longitud de la cinta abrasiva: 457 mm

Longitud útil del brazo de la cinta abrasiva: 90 mm

Peso sin cable: 1.8 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Rectificado de superficie: 2.4 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional

Brazo para la banda de lijar 1 (para anchura de banda 6 y 13 mm)

Brazo para la banda de lijar 4 (para anchura de banda 19mm)

10 bandas de lijar circonio (6x457mm; P60)

10 bandas de lijar circonio (6x457mm; P120)

10 bandas de lijar circonio (19x457mm; P60)

10 bandas de lijar circonio (19x457mm; P120)

2 cintas de vellón (6x457mm; medias)

2 cintas de vellón (19x457mm; medias)

Caja de transporte de chapa de acero

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Características

| | |
|--|----------------------|
| Potencia nominal absorbida | 950 W |
| Potencia suministrada | 510 W |
| Velocidad de cinta marcha en vacío | 9 - 20 m/s |
| Anchura de la cinta abrasiva | 6 - 19 mm |
| Longitud de la cinta abrasiva | 457 mm |
| Longitud útil del brazo de la cinta abrasiva | 90 mm |
| Peso sin cable | 1.8 kg |
| Longitud del cable | 4 m |
| Rectificado de superficie | 2.4 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Nivel de intensidad acústica | 89 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 100 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,80 |
| Largo artículo (cm) | 53.3 |
| Ancho artículo (cm) | 7.8 |
| Alto artículo (cm) | 13.6 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 8,82 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 71,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 26,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 14,00 |
| Presentación | Caja transporte de chapa acero |

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 602244500](#)
