

## RBE 9-60 Set Lijadora de cinta para tubos



4 007430 298898 >

Referencia: 602183510  
EAN-13: 4007430298898  
Marca: METABO

- Lijadora de cinta para tubos compacta con altas velocidades de la cinta para el tratamiento productivo de tubos de acero Inox
- Arco abrazado grande de 190° para superficies sin transiciones
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta ajustable

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Lijadora de cinta para tubos compacta con altas velocidades de la cinta para el tratamiento productivo de tubos de acero Inox

Arco abrazado grande de 190° para superficies sin transiciones

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta ajustable

Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil

Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Potencia nominal absorbida: 900 W

Potencia suministrada: 470 W

Velocidad de cinta marcha en vacío: 8 - 14 m/s

Dimensiones de la cinta de lijar: 30 x 533 mm

Diámetro máx. del tubo: 60 mm

Arco abrazado: 190 °

Peso sin cable: 3.1 kg

Longitud del cable: 4 m

##### Vibración

Rectificado de superficie: 1.8 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

10 cintas abrasivas circonio (30x533mm; P80)

2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P280/A65)

2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P400/A45)  
 2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P600/A30)  
 2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P1200/A16)  
 3 cintas de vellón (30x533mm; medias)  
 Caja de transporte de chapa de acero

## OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil  
 Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga  
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente  
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

## Características

Potencia nominal absorbida	900 W
Potencia suministrada	470 W
Velocidad de cinta marcha en vacío	8 - 14 m/s
Dimensiones de la cinta de lijar	30 x 533 mm
Diámetro máx. del tubo	60 mm
Arco abrazado	190 °
Peso sin cable	3.1 kg
Longitud del cable	4 m
Rectificado de superficie	1.8 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,10
Largo artículo (cm)	52.6
Ancho artículo (cm)	13.2
Alto artículo (cm)	17

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,56
Producto empaquetado: largo (cm)	71,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	Caja transporte de chapa acero

## Enlaces

pdf [Hoja Datos 602183510](#)