

## GE 710 Compact Amoladora recta



4 007430 212313 >

Referencia: 600615000  
EAN-13: 4007430212313  
Marca: METABO

- Especialmente manejable gracias al diseño corto
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Especialmente manejable gracias al diseño corto

Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil

Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario

Diseño delgado para un manejo óptimo

Pinza de sujeción de precisión para una concentración exacta

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Revoluciones marcha en vacío: 13000 - 34000 /min

Potencia nominal absorbida: 710 W

Potencia suministrada: 430 W

Revoluciones bajo carga nominal: 24000 /min

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Orificio de sujeción de la pinza de sujeción: 6 mm

Peso sin cable: 1.4 kg

Longitud del cable: 4 m

#### Vibración

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm): 6.8 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Pinza de sujeción 6 mm

2 llaves de boca

## OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil  
 Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga  
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

## Características

Revoluciones marcha en vacío	13000 - 34000 /min
Potencia nominal absorbida	710 W
Potencia suministrada	430 W
Revoluciones bajo carga nominal	24000 /min
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
Peso sin cable	1.4 kg
Longitud del cable	4 m
Pulir superficie (hasta Ø 25 mm)	6.8 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,40
Largo artículo (cm)	25.2
Ancho artículo (cm)	6.8
Alto artículo (cm)	7.8

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,18
Producto empaquetado: largo (cm)	47,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,00
Presentación	Cartón

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600615000</a>
-----	--------------------------------------