

KFM 9-3 RF Biseladora de metal



4 007430 293404 >

Referencia: 601751700
EAN-13: 4007430293404
Marca: METABO

- Biseladora para metal compacta para biseles de 45° y radios de 2 hasta 3 mm en bordes visibles
- Superficies libres de óxido y rebabas como preparación óptima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz, para una máxima protección anticorrosiva
- Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de encastre para tiempos breves de ajuste, contra un desajuste involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo
- Cabezal delgado de la fresa con placas reversibles de metal duro comunes y anillo de arranque de rodamiento de bolas para trabajar en tubos y en redondeces
- Tope de guía para un resultado uniforme de trabajo y alta calidad de superficies al tratar bordes rectos

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Biseladora para metal compacta para biseles de 45° y radios de 2 hasta 3 mm en bordes visibles

Superficies libres de óxido y rebabas como preparación óptima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz, para una máxima protección anticorrosiva

Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de encastre para tiempos breves de ajuste, contra un desajuste involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo

Cabezal delgado de la fresa con placas reversibles de metal duro comunes y anillo de arranque de rodamiento de bolas para trabajar en tubos y en redondeces

Tope de guía para un resultado uniforme de trabajo y alta calidad de superficies al tratar bordes rectos

Abrazadera ajustable sin herramienta para una guía segura y uniforme

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro

Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y protección contra puesta en marcha

Diseño delgado para un manejo óptimo

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

VALORES TÉCNICOS

Características

Revoluciones marcha en vacío: 4500 - 11500 /min

Potencia nominal absorbida: 900 W

Potencia suministrada: 470 W

Tipo de bordes: Bisel y radio

Máx. ancho de bisel 45°: 6 mm

Máx. altura de bisel 45°: 4 mm

Radios posibles: R2 / R3

Graduación ajuste de profundidad de fresado: 0.1 mm

Redondeces Ø interiores más pequeños: 13 mm

Peso sin cable: 2.5 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Vibración: 0.7 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

2 placas reversibles de metal duro bisel 45° (ISO: DCMT 11 T 304)

2 placas reversibles de metal duro radio R2

2 placas reversibles de metal duro radio R3

Tope de guía

Atornillador para tornillos Torx 15

Asa

metaBOX 215

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Características

Revoluciones marcha en vacío	4500 - 11500 /min
Potencia nominal absorbida	900 W
Potencia suministrada	470 W
Tipo de bordes	Bisel y radio
Máx. ancho de bisel 45°	6 mm
Máx. altura de bisel 45°	4 mm
Radios posibles	R2 / R3
Graduación ajuste de profundidad de fresado	0.1 mm
Redondeces Ø interiores más pequeños	13 mm
Peso sin cable	2.5 kg
Longitud del cable	4 m
Vibración	0.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,50
Largo artículo (cm)	27.9
Ancho artículo (cm)	7.8
Alto artículo (cm)	13.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,67
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	21,50
Presentación	metaBOX 215

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601751700
enlace	Imagen 360º
video	Las biseladoras de Metabo (Spanish)