

## KS 85 FS Sierra circular manual



4 061792 183124 >

Referencia: 601085000  
EAN-13: 4061792183124  
Marca: METABO

- Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
- Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- El tope paralelo de aluminio de doble guiado, preciso facilita los cortes a medida

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes  
Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)  
Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio  
Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante  
El tope paralelo de aluminio de doble guiado, preciso facilita los cortes a medida  
Indicador de corte bien visible para serrar según trazado  
Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte  
Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales  
Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo  
Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor  
Carril guía suministrable como accesorio

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Potencia nominal absorbida: 2000 W  
Potencia suministrada: 1100 W  
Profundidad máx. de corte en 90°: 85 mm  
Profundidad máx. de corte en 45°: 65 mm  
Máx. profundidad de corte con carril guía: 80 mm  
Ø de la hoja de sierra x perforación: 235 x 30 mm  
Radio de giro de/hasta: ? 0 / + 48 °  
Revoluciones marcha en vacío: 4500 /min  
Revoluciones bajo carga nominal: 3800 /min  
Velocidad máx. de corte: 55 m/s  
Peso sin cable: 8.4 kg  
Longitud del cable: 4 m

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 95 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 106 dB(A)  
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra circular de metal duro (24 dientes)

Tope paralelo de aluminio  
 Llave hexagonal

## OTROS DATOS

Carriles guía FS: esta máquina se puede usar directamente en los carriles guía FS de Metabo  
 Carriles de corte KFS: cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo

## Características

Potencia nominal absorbida	2000 W
Potencia suministrada	1100 W
Profundidad máx. de corte en 90°	85 mm
Profundidad máx. de corte en 45°	65 mm
Máx. profundidad de corte con carril guía	80 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	235 x 30 mm
Radio de giro de/hasta	? 0 / + 48 °
Revoluciones marcha en vacío	4500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	3800 /min
Velocidad máx. de corte	55 m/s
Peso sin cable	8.4 kg
Longitud del cable	4 m
Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	106 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	8,40
Largo artículo (cm)	44
Ancho artículo (cm)	31.5
Alto artículo (cm)	29.2

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	10,88
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	34,00
Presentación	Cartón

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 601085000</a>
enlace	<a href="#">Imagen 360°</a>
video	<a href="#">Metabo Circular Saw KS 85 FS</a>