

STE 100 Quick Sierra de calar



4 007430 305114 >

Referencia: 601100500
EAN-13: 4007430305114
Marca: METABO

- Sierra de calar extremadamente delgada para un manejo perfecto en cada aplicación
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Sierra de calar extremadamente delgada para un manejo perfecto en cada aplicación
Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
Cristal protector cautivo que se desliza hacia abajo para una aspiración eficaz y una protección contra las virutas proyectadas
Carril guía y dispositivo guía suministrables como accesorios

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 710 W
Potencia suministrada: 470 W
Profundidad de corte en madera: 100 mm
Profundidad de corte en metal NF: 25 mm
Profundidad de corte en chapa de acero: 10 mm
Radio de giro de/hasta: - 45 / + 45 °
Niveles de carrera pendular: 4
Número de carreras marcha en vacío: 1000 - 3100 /min
Carrera de la hoja de sierra: 22 mm
Peso sin cable: 2 kg
Longitud del cable: 4 m

Vibración

Serrar madera: 13 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Serrar metal: 13.7 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Boquillas de aspiración
Cristal protector
Plaquetas protectoras contra el arranque de virutas
Hoja de sierra de calar madera
Llave hexagonal
Maletines profesionales

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura
Carrera pendular en sierras de sable y sierras de calar: carrera pendular conectable para un rendimiento óptimo de serrado en cualquier material.
Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Características

Potencia nominal absorbida	710 W
Potencia suministrada	470 W
Profundidad de corte en madera	100 mm
Profundidad de corte en metal NF	25 mm
Profundidad de corte en chapa de acero	10 mm
Radio de giro de/hasta	- 45 / + 45 °
Niveles de carrera pendular	4
Número de carreras marcha en vacío	1000 - 3100 /min
Carrera de la hoja de sierra	22 mm
Peso sin cable	2 kg
Longitud del cable	4 m
Serrar madera	13 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar metal	13.7 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
Largo artículo (cm)	23.8
Ancho artículo (cm)	7.6
Alto artículo (cm)	18

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,88
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,50
Producto empaquetado: alto (cm)	30,50
Presentación	Maletín profesional

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/03/2022

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601100500
video	Metabo Stichsäge / Jigsaw STE 100 Quick