

## HO 26-82 Cepillo



Referencia: 602682000  
EAN-13: 4007430321435  
Marca: METABO

- Cepilladora universal ligera, manejable para cepillar, ranurar y biselar
- Profundidad de cepillado y de rebaje con ajuste continuo
- Base del cepillo alisada con fresa de fundición a presión de aluminio con ranura en V para un biselado fácil
- Tope paralelo para una guía exacta de la cepilladora
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

4  007430 321435 >

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Cepilladora universal ligera, manejable para cepillar, ranurar y biselar  
Profundidad de cepillado y de rebaje con ajuste continuo  
Base del cepillo alisada con fresa de fundición a presión de aluminio con ranura en V para un biselado fácil  
Tope paralelo para una guía exacta de la cepilladora  
Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante  
Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales  
Adaptador para la expulsión de virutas acodado para eliminar las virutas del cepillado  
Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador  
Estrido en la base de la cepilladora para depositar la máquina y proteger la pieza de trabajo  
Cambio sencillo de las robustas cuchillas reversibles de metal duro

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Ancho del cepillo: 82 mm  
Profundidad de cepillado ajustable: 0 - 2.6 mm  
Mayor profundidad de rebaje: 9 mm  
Revoluciones marcha en vacío: 17000 /min  
Potencia nominal absorbida: 620 W  
Potencia suministrada: 360 W  
Revoluciones bajo carga nominal: 11200 /min  
Longitud de la base del cepillo: 295 mm  
Peso sin cable: 2.7 kg  
Longitud del cable: 4 m

##### Vibración

Cepillar madera blanda: 1.7 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)  
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

1 juego de cuchillas de cepillo reversibles  
Tope paralelo

Calibre ajustador  
 Pieza de conexión de aspiración  
 Adaptador para la expulsión de virutas  
 Bolsas textiles de polvo  
 Llave hexagonal

### Características

Ancho del cepillo	82 mm
Profundidad de cepillado ajustable	0 - 2.6 mm
Mayor profundidad de rebaje	9 mm
Revoluciones marcha en vacío	17000 /min
Potencia nominal absorbida	620 W
Potencia suministrada	360 W
Revoluciones bajo carga nominal	11200 /min
Longitud de la base del cepillo	295 mm
Peso sin cable	2.7 kg
Longitud del cable	4 m
Cepillar madera blanda	1.7 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,70
Largo artículo (cm)	29.5
Ancho artículo (cm)	18
Alto artículo (cm)	17

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,50
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,50
Presentación	Cartón

### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 602682000</a>
-----	--------------------------------------