

DSE 300 Intec Lijadora triangular



4 007430 061348 >

Referencia: 600311900
EAN-13: 4007430061348
Marca: METABO

- Para un lijado efectivo de ángulos y bordes
- Placa de lijar girable, patentada, para una utilización óptima de los ángulos del papel abrasivo
- Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una alta vida útil de la máquina
- Asiento y cuerpo de la base de la placa de lijar de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil
- Electrónica Vario (V) para trabajar con número de oscilaciones adecuado al material

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Para un lijado efectivo de ángulos y bordes

Placa de lijar girable, patentada, para una utilización óptima de los ángulos del papel abrasivo

Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una alta vida útil de la máquina

Asiento y cuerpo de la base de la placa de lijar de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil

Electrónica Vario (V) para trabajar con número de oscilaciones adecuado al material

Rueda de ajuste para la preselección del número de oscilaciones

Cambio fácil de la hoja de lijar gracias a la placa de lijar con enganche con tejido autoadherente

Cartucho colector del polvo con filtro para trabajar sin conexión a un aspirador

Manejo cómodo gracias a la forma delgada de la empuñadura

Forma de carcasa baja para trabajar en superficies de difícil acceso

Posibilidad de aspiración mediante conexión a un aspirador universal con adaptador (accesorios)

VALORES TÉCNICOS

Características

Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo: 93 mm

Potencia nominal absorbida: 300 W

Número de oscilaciones marcha en vacío: 14000 - 22000 /min

Radio oscilatorio: 1.8 mm

Peso sin cable: 1.3 kg

Longitud del cable: 3.9 m

Vibración

Rectificado de superficie: 5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 81 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Placa de lijar de láminas

Llave hexagonal

Maletín profesional

Características

Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm
Potencia nominal absorbida	300 W
Número de oscilaciones marcha en vacío	14000 - 22000 /min
Radio oscilatorio	1.8 mm
Peso sin cable	1.3 kg
Longitud del cable	3.9 m
Rectificado de superficie	5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,30
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,38
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,50
Producto empaquetado: alto (cm)	31,50
Presentación	Maletín profesional

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600311900
-----	--------------------------------------