

SXE 3125 Lijadora excéntrica



Referencia: 600443500
EAN-13: 4007430271167
Marca: METABO

- Lijadora ligera, manejable con una ergonomía perfecta
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave



Descripción general

DESCRIPCIÓN

Lijadora ligera, manejable con una ergonomía perfecta
Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

VALORES TÉCNICOS

Características

Diámetro del plato de apoyo: 125 mm
Potencia nominal absorbida: 310 W
Revoluciones marcha en vacío: 4000 - 12000 /min
Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 24000 /min
Radio oscilatorio: 3 mm
Peso sin cable: 1.5 kg
Longitud del cable: 4 m

Vibración

Rectificado de superficie: 4.9 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Pulir: 6.4 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente
Llave hexagonal
Bolsas textiles de polvo
Maletines profesionales

Características

| | |
|--|----------------------|
| Diámetro del plato de apoyo | 125 mm |
| Potencia nominal absorbida | 310 W |
| Revoluciones marcha en vacío | 4000 - 12000 /min |
| Número de oscilaciones marcha en vacío | 8000 - 24000 /min |
| Radio oscilatorio | 3 mm |
| Peso sin cable | 1.5 kg |
| Longitud del cable | 4 m |
| Rectificado de superficie | 4.9 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Pulir | 6.4 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Nivel de intensidad acústica | 80 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 91 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,50 |
| Largo artículo (cm) | 22 |
| Ancho artículo (cm) | 12.5 |
| Alto artículo (cm) | 15.6 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,73 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 40,10 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 29,80 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 16,60 |
| Presentación | Maletín profesional |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 01/01/2025 |

Enlaces

| | |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | Hoja Datos 600443500 |
|-----|--------------------------------------|