

SXE 425 TurboTec Lijadora excéntrica



4 007430 164315 >

Referencia: 600131000
EAN-13: 4007430164315
Marca: METABO

- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima
- Power Control System: sin formación de estrías al colocar la máquina en marcha sobre el material
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima

Power Control System: sin formación de estrías al colocar la máquina en marcha sobre el material

Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Empuñadura adicional desmontable

Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil de la máquina

Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio

Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

VALORES TÉCNICOS

Características

Diámetro del plato de apoyo: 125 mm

Potencia nominal absorbida: 320 W

Revoluciones marcha en vacío: 4200 - 11000 /min

Número de oscilaciones marcha en vacío: 8400 - 22000 /min

Radio oscilatorio: 5 mm

Peso sin cable: 2 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Rectificado de superficie: 3.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Pulir: 4.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente

llave hexagonal

empuñadura adicional desmontable
 Bolsas textiles de polvo

Características

Diámetro del plato de apoyo	125 mm
Potencia nominal absorbida	320 W
Revoluciones marcha en vacío	4200 - 11000 /min
Número de oscilaciones marcha en vacío	8400 - 22000 /min
Radio oscilatorio	5 mm
Peso sin cable	2 kg
Longitud del cable	4 m
Rectificado de superficie	3.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Pulir	4.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
Largo artículo (cm)	23
Ancho artículo (cm)	12.5
Alto artículo (cm)	17.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,10
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,50
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600131000
-----	--------------------------------------