



## SXE 3150 Lijadora excéntrica

Referencia: 600444000  
EAN-13: 4007430271174  
Marca: METABO

- Lijadora ligera, manejable con una ergonomía perfecta
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave

4  007430 271174 >

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Lijadora ligera, manejable con una ergonomía perfecta  
Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material  
Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante  
Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio  
Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave  
Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador  
Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales  
Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Diámetro del plato de apoyo: 150 mm  
Potencia nominal absorbida: 310 W  
Revoluciones marcha en vacío: 4000 - 12000 /min  
Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 24000 /min  
Radio oscilatorio: 3 mm  
Peso sin cable: 1.6 kg  
Longitud del cable: 4 m

##### Vibración

Rectificado de superficie: 5.5 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Pulir: 8.2 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)  
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

##### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente  
Llave hexagonal  
Bolsas textiles de polvo

## Características

Diámetro del plato de apoyo	150 mm
Potencia nominal absorbida	310 W
Revoluciones marcha en vacío	4000 - 12000 /min
Número de oscilaciones marcha en vacío	8000 - 24000 /min
Radio oscilatorio	3 mm
Peso sin cable	1.6 kg
Longitud del cable	4 m
Rectificado de superficie	5.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Pulir	8.2 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,60
Largo artículo (cm)	23.5
Ancho artículo (cm)	15
Alto artículo (cm)	15.6

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,33
Producto empaquetado: largo (cm)	32,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,70
Presentación	Cartón

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600444000</a>
-----	--------------------------------------