

## HGE 23-650 LCD Pistola de aire caliente



Referencia: 603065000  
 EAN-13: 4061792185913  
 Marca: METABO

- Pistola de aire caliente precisa con pantalla LCD para el ajuste exacto de la temperatura y el volumen de aire para diferentes materiales y aplicaciones
- Configuraciones programables para ser llamadas para tareas que se repiten con frecuencia
- Calentador de cerámica de alta calidad, motor potente y refrigeración óptima del aparato para una larga vida útil
- Amplia gama de aplicaciones: remoción de pintura, modelado, contracción, soldadura y mucho más
- Indicación de la temperatura LCD para un trabajo adecuado al material

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Pistola de aire caliente precisa con pantalla LCD para el ajuste exacto de la temperatura y el volumen de aire para diferentes materiales y aplicaciones

Configuraciones programables para ser llamadas para tareas que se repiten con frecuencia

Calentador de cerámica de alta calidad, motor potente y refrigeración óptima del aparato para una larga vida útil

Amplia gama de aplicaciones: remoción de pintura, modelado, contracción, soldadura y mucho más

Indicación de la temperatura LCD para un trabajo adecuado al material

Manejo cómodo gracias al diseño ergonómico y la empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Trabajo estacionario seguro gracias a la amplia superficie de colocación antideslizante

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Volumen de aire: 150 / 500 l/min

Número de niveles de caudal de aire: continuo

Temperatura del aire: 80 - 650 °C

Número de niveles de temperatura del aire: continuo

Potencia absorbida máx.: 2300 W

Peso sin cable: 0.7 kg

Longitud del cable: 4 m

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Tobera del chorro ancha (50 mm)

Tobera reflectante

#### Características

|   |                 |
|---|-----------------|
| Volumen de aire                           | 150 / 500 l/min |
| Número de niveles de caudal de aire       | continuo        |
| Temperatura del aire                      | 80 - 650 °C     |
| Número de niveles de temperatura del aire | continuo        |
| Potencia absorbida máx.                   | 2300 W          |
| Peso sin cable                            | 0.7 kg          |
| Longitud del cable                        | 4 m             |

**Dimensiones**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 25.2 |
| Ancho artículo (cm) | 8.3  |
| Alto artículo (cm)  | 19.9 |

**Datos packaging**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 1.00   |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,26   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 28,50  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 24,50  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,50   |
| Presentación                     | Cartón |

**Estado del producto**

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 01/01/2025 |

**Enlaces**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Hoja Datos 603065000</a> |
|-----|--------------------------------------|