

HS 8765 Cortasetos



Referencia: 608765000
 EAN-13: 4007430180803
 Marca: METABO

- Sistema de sujeción de Metabo patentado, con hasta un 50% más de alcance
- Peso reducido para trabajar sin esfuerzo
- Parada rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor seguridad
- Cuchillas con geometría especial para un desgaste mínimo y, gracias a ello, una durabilidad hasta un 200 % superior.
- Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un ángulo de 30°

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Sistema de sujeción de Metabo patentado, con hasta un 50% más de alcance
 Peso reducido para trabajar sin esfuerzo
 Parada rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor seguridad
 Cuchillas con geometría especial para un desgaste mínimo y, gracias a ello, una durabilidad hasta un 200 % superior.
 Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un ángulo de 30°
 Cuchilla inferior de seguridad para una mayor seguridad al trabajar
 Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se bloquean por cuerpos extraños
 Trabajo sin esfuerzo gracias a la empuñadura de puente ergonómica y al centro de gravedad óptimo
 Cuchillas opuestas para una marcha suave óptima
 Guiado del aire de salida de la máquina sin molestar al usuario en cualquier situación de trabajo
 De fácil mantenimiento gracias a la tapa de cambio del cable
 Se controla la tracción del cable, evitando la separación del enchufe de la conexión de red
 La protección anti-choque con alimentación de ramas protege al usuario y engranaje de contragolpes

VALORES TÉCNICOS

Características

Máx. grosor de corte: 20 mm
 Longitud de corte: 65 cm
 Distancia entre cuchillas: 34 mm
 Número de cortes marcha en vacío: 3100 /min
 Potencia nominal absorbida: 560 W
 Peso sin cable: 4 kg
 Longitud del cable: 0.3 m

Vibración

Marcha en vacío: 3.5 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 84 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Protección antichoque
Envase para la conservación

OTROS DATOS

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Detención mecánica rápida de la cuchilla patentada: en 0,05 segundos para una mayor seguridad

Características

Máx. grosor de corte	20 mm
Longitud de corte	65 cm
Distancia entre cuchillas	34 mm
Número de cortes marcha en vacío	3100 /min
Potencia nominal absorbida	560 W
Peso sin cable	4 kg
Longitud del cable	0.3 m
Marcha en vacío	3.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	84 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	95 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,00
Largo artículo (cm)	114.3
Ancho artículo (cm)	20.8
Alto artículo (cm)	22.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,01
Producto empaquetado: largo (cm)	115,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,70
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 608765000
-----	--------------------------------------