

T 13-125 CED Sistema de corte de diamante



4 061792 176171 >

Referencia: 600431510
EAN-13: 4061792176171
Marca: METABO

- Rectificadora de corte de diamante compacta, para cortes en seco libres de polvo de hasta 27 mm en materiales minerales
- Aspiración de polvo eficiente para la protección de la salud y obras limpias
- Avance rápido del trabajo y larga vida útil gracias al potente motor Marathon de Metabo
- Utilizable universalmente con corte deslizante y función de inmersión
- Cortes precisos en superficies niveladas gracias a la placa base de metal con ruedas; desmontable para cortes a mano

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Rectificadora de corte de diamante compacta, para cortes en seco libres de polvo de hasta 27 mm en materiales minerales

Aspiración de polvo eficiente para la protección de la salud y obras limpias

Avance rápido del trabajo y larga vida útil gracias al potente motor Marathon de Metabo

Utilizable universalmente con corte deslizante y función de inmersión

Cortes precisos en superficies niveladas gracias a la placa base de metal con ruedas; desmontable para cortes a mano

Se puede usar con carril guía para cortes rectos, largos

Seguridad y control en cualquier situación: embrague de seguridad S-automatic y seguro contra arranque involuntario

Cubierta de aspiración de plástico antiestático montable sin herramienta

Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm

VALORES TÉCNICOS

Características

Ø disco de cortar: 125 mm

Profundidad máx. de corte: 27 mm

Potencia nominal absorbida: 1350 W

Potencia suministrada: 830 W

Revoluciones marcha en vacío: 9600 /min

Rosca de husillo: M 14

Peso sin cable: 4.2 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Vibración: 5.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta de aspiración CED 125 Plus

Disco de cortar diamantado UP

Cubierta protectora
 Llave de agujeros frontales
 Brida de apoyo
 Anillos distanciadores
 Tuerca de dos agujeros
 Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
 Maletín MetaLoc

OTROS DATOS

Carries guía FS: esta máquina se puede usar directamente en los carries guía FS de Metabo
 Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
 Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
 VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Características

Ø disco de cortar	125 mm
Profundidad máx. de corte	27 mm
Potencia nominal absorbida	1350 W
Potencia suministrada	830 W
Revoluciones marcha en vacío	9600 /min
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	4.2 kg
Longitud del cable	4 m
Vibración	5.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,20
Largo artículo (cm)	35
Ancho artículo (cm)	19
Alto artículo (cm)	27.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,65
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,50
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00
Presentación	MetaLoc

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600431510
video	Diamanttrennen leicht gemacht: Das neue Trennsystem von Metabo