

MFE 65 Rozadora de muros



4 007430 206862 >

Referencia: 600365000
EAN-13: 4007430206862
Marca: METABO

- Ideal para instalaciones sanitarias para tender conductos de agua y tubos detrás del revoque con profundidades de fresado de hasta 65 mm
- Ancho de ranura y profundidad de corte ajustable
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
- Limitación de la corriente de arranque: evita que salte el fusible durante el arranque

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Ideal para instalaciones sanitarias para tender conductos de agua y tubos detrás del revoque con profundidades de fresado de hasta 65 mm

Ancho de ranura y profundidad de corte ajustable

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil

Limitación de la corriente de arranque: evita que salte el fusible durante el arranque

Arranque electrónico suave y seguro contra puesta en marcha involuntaria, para un trabajo seguro

Señal LED: informa de una sobrecarga o posible puesta en marcha involuntaria activa

Trabajo libre de polvo, limpio gracias a la conexión de un aspirador universal de Metabo

VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones, protegen la salud

También adecuado para cortar con solo un disco de cortar de diamante

Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea el disco, para un trabajo seguro

VALORES TÉCNICOS

Características

Profundidad de corte ajustable: 20 - 65 mm

Anchuras posibles de ranuras: 9 / 11 / 17 / 23 / 29 / 33 / 37 mm

Ø disco de cortar: 230 mm

Potencia nominal absorbida: 2400 W

Potencia suministrada: 1600 W

Revoluciones marcha en vacío: 6500 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 4600 /min

Par de giro: 15 Nm

Peso sin cable: 9.8 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Vibración: 10 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 101 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 112 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Anillos distanciadores
 Tuerca de sujeción
 Empuñadura lateral
 Llave de dos agujeros para tuercas
 Herramienta para desprender rebabas
 Caja de transporte de chapa de acero

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
 VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Características

Profundidad de corte ajustable	20 - 65 mm
Anchuras posibles de ranuras	9 / 11 / 17 / 23 / 29 / 33 / 37 mm
Ø disco de cortar	230 mm
Potencia nominal absorbida	2400 W
Potencia suministrada	1600 W
Revoluciones marcha en vacío	6500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	4600 /min
Par de giro	15 Nm
Peso sin cable	9.8 kg
Longitud del cable	4 m
Vibración	10 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	101 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	112 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	9,80
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	20,94
Producto empaquetado: largo (cm)	34,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	77,30
Producto empaquetado: alto (cm)	29,50
Presentación	Caja transporte de chapa acero

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 600365000](#)
