

RSEV 19-125 RT Amoladora de renovación



4 007430 313621 >

Referencia: 603825700
EAN-13: 4007430313621
Marca: METABO

- Para rectificar y remover efectivamente hormigón, solado y recubrimientos con muelas de copa diamantadas
- Productividad máxima y bajo peso gracias al motor Marathon de Metabo de 1900 vatios
- Par de giro y capacidad de carga altos para aplicaciones extremas en uso continuo
- Peso ligero, ideal para rectificar paredes y techos
- Ergonomía perfecta gracias al área de empuñadura delgada, para un máximo control y trabajar con facilidad por encima de la cabeza

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Para rectificar y remover efectivamente hormigón, solado y recubrimientos con muelas de copa diamantadas

Productividad máxima y bajo peso gracias al motor Marathon de Metabo de 1900 vatios

Par de giro y capacidad de carga altos para aplicaciones extremas en uso continuo

Peso ligero, ideal para rectificar paredes y techos

Ergonomía perfecta gracias al área de empuñadura delgada, para un máximo control y trabajar con facilidad por encima de la cabeza

Trabajos cerca de los bordes gracias al segmento imperdible para plegar

Resultados óptimos de aspiración: corona de la escobilla elástica en la cubierta protectora que se adapta a cualquier superficie y altura de segmento

Abrazadera ajustable sin herramientas para una conducción segura y uniforme al rectificar

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm

VALORES TÉCNICOS

Características

Ø de la muela hueca: 125 mm

Par de giro: 5 Nm

Revoluciones marcha en vacío: 3800 - 8200 /min

Potencia nominal absorbida: 1900 W

Potencia suministrada: 1240 W

Revoluciones bajo carga nominal: 6800 /min

Rosca de husillo: M 14

Peso sin cable: 3.5 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Rectificado de superficie: 6.94 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Asa
 Brida de apoyo
 Tuerca de dos agujeros
 Llave de agujeros frontales
 Maletín profesional

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
 Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Características

Ø de la muela hueca	125 mm
Par de giro	5 Nm
Revoluciones marcha en vacío	3800 - 8200 /min
Potencia nominal absorbida	1900 W
Potencia suministrada	1240 W
Revoluciones bajo carga nominal	6800 /min
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	3.5 kg
Longitud del cable	4 m
Rectificado de superficie	6.94 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,50
Largo artículo (cm)	52.1
Ancho artículo (cm)	17.9
Alto artículo (cm)	12.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,75
Producto empaquetado: largo (cm)	64,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Maletín profesional

Enlaces

pdf	Hoja Datos 603825700
enlace	Imagen 360º
video	Metabo Renovierungsschleifer / Renovation Grinder RSEV 19-125 RT