

ASR 25 M SC Aspirador universal



Referencia: 602070000
EAN-13: 4061792182110
Marca: METABO

- Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
- Ideal para el uso móvil gracias al peso reducido y diseño compacto
- Para la aspiración de herramientas y limpiar la obra, el taller, etc.
- Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
- SelfClean: limpieza semiautomática del filtro en las pausas de trabajo para la siguiente aplicación



Descripción general

DESCRIPCIÓN

Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
Ideal para el uso móvil gracias al peso reducido y diseño compacto
Para la aspiración de herramientas y limpiar la obra, el taller, etc.
Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
SelfClean: limpieza semiautomática del filtro en las pausas de trabajo para la siguiente aplicación
Alta protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase M
Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
Señal de advertencia en caso de quedar por debajo el caudal mínimo, para proteger al usuario
Poder de aspiración óptimo gracias a la preselección del diámetro de la manguera
Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración
Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
Posibilidad de enrollamiento para el cable
Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo
Sistema para el almacenamiento y transporte: acoplar el MetaLoc y el aspirador con el Metadepot (accesorio)
Aspirador en húmedo y seco compacto, móvil con homologación industrial
Manga conductiva ofrece máxima protección contra cargas estáticas

VALORES TÉCNICOS

Características

Máx. caudal de aire: 4380 l/min
Depresión: 270 hPa (mbar)
Superficie de filtración: 8600 cm²
Potencia absorbida máx.: 1400 W
Volumen del depósito: 25 l
Ø de la manguera de aspiración: 35 mm
Longitud de la manguera: 4 m
Peso: 11 kg
Longitud del cable: 8 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Manguera de aspiración antiestática (Ø 35 mm / 4 m)
Pieza intermedia de la empuñadura
2 tubos de aspiración de plástico

2 filtros de poliéster (clase M)
Bolsa de filtro de vellón
Tobera para juntas
Tobera universal

OTROS DATOS

Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo

SelfClean: limpieza semiautomática del filtro en las pausas de trabajo para la siguiente aplicación

Equipamiento básico antiestático: evita una carga estática en un aspirador si se utilizan los accesorios adecuados

Características

Máx. caudal de aire	4380 l/min
Depresión	270 hPa (mbar)
Superficie de filtración	8600 cm ²
Potencia absorbida máx.	1400 W
Volumen del depósito	25 l
Ø de la manguera de aspiración	35 mm
Longitud de la manguera	4 m
Peso	11 kg
Longitud del cable	8 m
Nivel de intensidad acústica	72 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	11,00
Largo artículo (cm)	45.7
Ancho artículo (cm)	40
Alto artículo (cm)	53.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	16,21
Producto empaquetado: largo (cm)	59,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	41,00
Producto empaquetado: alto (cm)	63,50
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf [Hoja Datos 602070000](#)