

DS 150 M Esmeriladora doble



Referencia: 604150000
EAN-13: 4061792225961
Marca: METABO

- Robusta y compacta máquina para trabajos exigentes de desbarbar, afilar y lijar
- Motor de inducción silencioso y sin vibraciones, sin mantenimiento
- Motor para corriente alterna monofásica
- Soportes de las piezas de trabajo desplazable sin herramientas
- Grandes cristales protectores contra chispas para proteger los ojos



Descripción general

DESCRIPCIÓN

- Robusta y compacta máquina para trabajos exigentes de desbarbar, afilar y lijar
- Motor de inducción silencioso y sin vibraciones, sin mantenimiento
- Motor para corriente alterna monofásica
- Soportes de las piezas de trabajo desplazable sin herramientas
- Grandes cristales protectores contra chispas para proteger los ojos
- Pies de goma que amortiguan las vibraciones para mayor estabilidad

VALORES TÉCNICOS

Características

Discos abrasivos (\varnothing x grosor x perforación): 150 x 20 x 20 mm
 Revoluciones marcha en vacío: 2980 /min
 Tensión de alimentación: 220 - 240 V
 Potencia nominal absorbida: 370 W
 Potencia suministrada: 260 W
 Par de vuelco: 1.5 Nm
 Peso: 8.7 kg
 Longitud del cable: 1.8 m

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Discos abrasivos de corindón normal 36 P y 60 N
Cristales protectores contra chispas
Soporte de la pieza de trabajo

OTROS DATOS

Motor de inducción silencioso: libre de mantenimiento y robusto

Características

Discos abrasivos (Ø x grosor x perforación)	150 x 20 x 20 mm
Revoluciones marcha en vacío	2980 /min
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	370 W
Potencia suministrada	260 W
Par de vuelco	1.5 Nm
Peso	8.7 kg
Longitud del cable	1.8 m

Dimensiones

Largo artículo (cm)	33
Ancho artículo (cm)	20
Alto artículo (cm)	24

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,36
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf	Hoja Datos 604150000
-----	--------------------------------------