

KGSV 72 Xact Ingletadora



Referencia: 611216000
EAN-13: 4007430296436
Marca: METABO

- Función de tracción compacta para piezas anchas de hasta 305 mm, sin necesidad de espacio detrás de la sierra
- Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados
- Láser de línea doble para indicar exactamente la línea de corte a la derecha e izquierda de la hoja de sierra
- Regulación de revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej. para cortar perfiles de aluminio y plásticos
- Peso ligero compacto con asas de transporte ergonómicas, ideal para el uso móvil

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Función de tracción compacta para piezas anchas de hasta 305 mm, sin necesidad de espacio detrás de la sierra
Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados
Láser de línea doble para indicar exactamente la línea de corte a la derecha e izquierda de la hoja de sierra
Regulación de revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej. para cortar perfiles de aluminio y plásticos
Peso ligero compacto con asas de transporte ergonómicas, ideal para el uso móvil
Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

VALORES TÉCNICOS

Características

Dimensiones: 660 x 540 x 415 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°: 305 / 215 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°: 72 / 42 mm
Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 72 mm
Capacidad de corte 45°/45°: 215 x 42 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 50 / 50 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 47 °
Hoja de sierra: 216 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%: 1500 W
Potencia nominal absorbida S6 20%: 1800 W
Revoluciones marcha en vacío: 2200 - 6300 /min
Velocidad de corte: 25 - 70 m/s
Peso: 16.1 kg
Longitud del cable: 3 m

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro (40 dientes)
2 ensanches de mesa integrados

Pinza para material
Herramienta para cambiar la hoja de sierra
Enrolladora de cable

OTROS DATOS

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes
Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo

Características

Dimensiones	660 x 540 x 415 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°	72 / 42 mm
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 72 mm
Capacidad de corte 45°/45°	215 x 42 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 50 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1500 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1800 W
Revoluciones marcha en vacío	2200 - 6300 /min
Velocidad de corte	25 - 70 m/s
Peso	16.1 kg
Longitud del cable	3 m

Dimensiones

Peso artículo (kg)	16,10
Largo artículo (cm)	66
Ancho artículo (cm)	54
Alto artículo (cm)	41.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	20,00
Producto empaquetado: largo (cm)	63,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	49,50
Producto empaquetado: alto (cm)	49,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 611216000
video	Metabo Tronzadora KGSV 72 Xact SYM (Spanish)