

KS 216 M Lasercut Ingletadora



4 007430 256539 >

Referencia: 619216000
EAN-13: 4007430256539
Marca: METABO

- Ingletadora compacta de la clase M móvil: ligera, precisa y fácil de usar
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Ingletadora compacta de la clase M móvil: ligera, precisa y fácil de usar
Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano
Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)
Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados
Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

VALORES TÉCNICOS

Características

Dimensiones: 475 x 465 x 285 mm
Superficie de apoyo: 155 x 725 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°: 120 / 80 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°: 60 / 45 mm
Capacidad de corte 90°/90°: 120 x 60 mm
Capacidad de corte 45°/45°: 80 x 45 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 47 / 47 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 2 °
Hoja de sierra: 216 x 30 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%: 1100 W
Potencia nominal absorbida S6 20%: 1350 W
Revoluciones marcha en vacío: 5000 /min
Revoluciones bajo carga nominal: 3450 /min
Velocidad de corte: 57 m/s
Peso: 9.4 kg
Longitud del cable: 2 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro (40 dientes)
 2 ensanches de mesa integrados
 Tope de corte a medida
 Pinza para material
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Saco colector de virutas

OTROS DATOS

Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo

Características

| | |
|--|--------------------|
| Dimensiones | 475 x 465 x 285 mm |
| Superficie de apoyo | 155 x 725 mm |
| Ancho máx. de corte 90°/45° | 120 / 80 mm |
| Profundidad máx. de corte 90°/45° | 60 / 45 mm |
| Capacidad de corte 90°/90° | 120 x 60 mm |
| Capacidad de corte 45°/45° | 80 x 45 mm |
| Regulación plato giratorio izquierda/derecha | 47 / 47 ° |
| Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha | 47 / 2 ° |
| Hoja de sierra | 216 x 30 mm |
| Potencia nominal absorbida S1 100% | 1100 W |
| Potencia nominal absorbida S6 20% | 1350 W |
| Revoluciones marcha en vacío | 5000 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal | 3450 /min |
| Velocidad de corte | 57 m/s |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 9,40 |
| Largo artículo (cm) | 47.5 |
| Ancho artículo (cm) | 46.5 |
| Alto artículo (cm) | 28.5 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 11,80 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 52,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 47,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 34,00 |
| Presentación | Cartón |

Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 01/01/2025

Enlaces

pdf [Hoja Datos 619216000](#)