

## KGT 305 M Ingletadora y sierra circular de mesa



4 007430 299741 >

Referencia: 619004000  
EAN-13: 4007430299741  
Marca: METABO

- Ingletadora e ingletadora con función adicional de sierra circular de mesa para cortes longitudinales
- Conversión rápida del modo ingletadora a modo de mesa
- Peso liviano compacto, ideal para el uso móvil
- Transporte fácil gracias al seguro del cabezal de sierra
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Ingletadora e ingletadora con función adicional de sierra circular de mesa para cortes longitudinales  
Conversión rápida del modo ingletadora a modo de mesa  
Peso liviano compacto, ideal para el uso móvil  
Transporte fácil gracias al seguro del cabezal de sierra  
Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias  
Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre  
Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)  
Ensanches de mesa de extensión continua, desmontables para colocar paneles largos, listones, etc.  
Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)  
Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad  
Dispositivo de fijación segura de la pieza desde arriba o desde delante  
Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente  
Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados  
Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo  
Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Dimensiones: 658 x 600 x 460 mm  
Tamaño de la mesa: 462 x 261 mm  
Altura de corte – modo de mesa: 0 - 50 mm  
Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45°: 150 / 100 mm  
Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45°: 102 / 70 mm  
Capacidad de corte 90°/90°: 150 x 102 mm  
Capacidad de corte 45°/45°: 115 x 45 mm  
Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 52 / 52 °  
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 2 °  
Potencia nominal absorbida: 1600 W  
Revoluciones marcha en vacío: 3700 /min  
Revoluciones bajo carga nominal: 2750 /min  
Velocidad máx. de corte: 60 m/s  
Hoja de sierra: 305 x 30 mm  
Peso: 22 kg  
Longitud del cable: 2.8 m

## Emisión

Nivel de intensidad acústica: 95 dB(A)  
 Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)  
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro (56 dientes)  
 2 ensanches de mesa integrados  
 Tope paralelo  
 Tope de corte a medida  
 Pinza para material  
 Saco colector de virutas  
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra  
 Empujador

## OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente  
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes  
 Fast Brake: freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.

## Características

|   |                    |
|---|--------------------|
| Dimensiones                                       | 658 x 600 x 460 mm |
| Tamaño de la mesa                                 | 462 x 261 mm       |
| Altura de corte – modo de mesa                    | 0 - 50 mm          |
| Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45°       | 150 / 100 mm       |
| Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45° | 102 / 70 mm        |
| Capacidad de corte 90°/90°                        | 150 x 102 mm       |
| Capacidad de corte 45°/45°                        | 115 x 45 mm        |
| Regulación plato giratorio izquierda/derecha      | 52 / 52 °          |
| Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha      | 47 / 2 °           |
| Potencia nominal absorbida                        | 1600 W             |
| Revoluciones marcha en vacío                      | 3700 /min          |
| Revoluciones bajo carga nominal                   | 2750 /min          |
| Velocidad máx. de corte                           | 60 m/s             |
| Hoja de sierra                                    | 305 x 30 mm        |

## Dimensiones

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Peso artículo (kg)  | 22,00 |
| Largo artículo (cm) | 65.8  |
| Ancho artículo (cm) | 60    |
| Alto artículo (cm)  | 46    |

### Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 1.00   |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 26,50  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 71,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 60,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 45,00  |
| Presentación                     | Cartón |

### Enlaces

pdf

[Hoja Datos 619004000](#)