

## TKHS 315 M - 4,2 DNB Sierra circular de mesa



4 003665 403427 >

Referencia: 80103153300

EAN-13: 4003665403427

Marca: METABO

- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Sierra circular de mesa potente, precisa, de equipamiento profesional - lista rápidamente para cualquier aplicación
- Ideal para cortar maderas escuadradas, tablas, planchas y materiales similares
- Motor de inducción silencioso con freno motor y protección contra sobrecarga - libre de mantenimiento y robusto
- Tope angular con guía de tope, utilizable también como carro deslizante

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente  
Sierra circular de mesa potente, precisa, de equipamiento profesional - lista rápidamente para cualquier aplicación  
Ideal para cortar maderas escuadradas, tablas, planchas y materiales similares

Motor de inducción silencioso con freno motor y protección contra sobrecarga - libre de mantenimiento y robusto  
Tope angular con guía de tope, utilizable también como carro deslizante

Tope paralelo estable con sujeción rápida

Hoja de sierra con ajuste de altura continuo

Ajuste cómodo de la inclinación de la hoja de sierra desde delante

Robusta construc. de chapa de acero recubierta de polvo y tablero de mesa galvanizado

Prolongación de mesa plegable

Carcasa y motor premontados

Motor trifásico de potente par de giro

#### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Dimensiones: 1700 x 700 x 1000 mm

Máx. superficie de apoyo: 800 x 600 mm

Altura de trabajo: 850 mm

Altura de corte: 0 - 85 mm

Altura máx. de corte 90/45°: 85 / 53 mm

Máx. anchura de corte en el tope paralelo: 340 mm

Ancho del material máx. en el tope angular: 250 mm

Revoluciones marcha en vacío: 2990 /min

Velocidad de corte: 50 m/s

Hoja de sierra: 315 x 30 mm

Radio de giro de la hoja de sierra: 0 - 45 °

Tensión de alimentación: 380 - 415 V

Potencia nominal absorbida: 4200 W

Peso: 77 kg

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 97 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 106 dB(A)

Inseguridad de medición K: 4 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (24 dientes)  
 Bastidor con ruedas incl. empuñaduras  
 Tope paralelo  
 Tope angular  
 Prolongación de mesa (600 x 800 mm)  
 Dispositivo de aspiración de virutas  
 Empujador

## OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente  
 Motor de inducción silencioso: libre de mantenimiento y robusto

## Características

Dimensiones	1700 x 700 x 1000 mm
Máx. superficie de apoyo	800 x 600 mm
Altura de trabajo	850 mm
Altura de corte	0 - 85 mm
Altura máx. de corte 90/45°	85 / 53 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	340 mm
Ancho del material máx. en el tope angular	250 mm
Revoluciones marcha en vacío	2990 /min
Velocidad de corte	50 m/s
Hoja de sierra	315 x 30 mm
Radio de giro de la hoja de sierra	0 - 45 °
Tensión de alimentación	380 - 415 V
Potencia nominal absorbida	4200 W
Peso	77 kg

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	77,00
Largo artículo (cm)	170
Ancho artículo (cm)	70
Alto artículo (cm)	100

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	73,50
Producto empaquetado: largo (cm)	88,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	63,00
Producto empaquetado: alto (cm)	50,00
Presentación	Cartón

### Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 01/01/2025

### Enlaces

pdf [Hoja Datos 0103153300](#)