

TS 216 Sierra circular de mesa



Referencia: 600667000
 EAN-13: 4007430246851
 Marca: METABO

- La sierra circular de mesa con función trolley más ligera, apropiada incluso para el transporte con una mano
- Bastidor integrado de fundición a presión de aluminio (patentado): desplegado en pocos segundos, estabilidad segura
- Muy compacta con el bastidor plegado para un transporte cómodo y guardar en poco espacio
- Segunda altura de trabajo para serrar cerca del suelo
- Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje

Descripción general

DESCRIPCIÓN

La sierra circular de mesa con función trolley más ligera, apropiada incluso para el transporte con una mano
 Bastidor integrado de fundición a presión de aluminio (patentado): desplegado en pocos segundos, estabilidad segura
 Muy compacta con el bastidor plegado para un transporte cómodo y guardar en poco espacio
 Segunda altura de trabajo para serrar cerca del suelo
 Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje
 El cable y todas las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa para el transporte
 Motor con gran capacidad de arrastre con protección contra sobrecarga electrónica
 Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos
 Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
 Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
 Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida
 Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada
 Reposicionamiento automático 0-45° después de un corte de destalonamiento
 Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo
 Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles
 Ensanche y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo extremadamente grande
 Aspiración de virutas de 2 puntos para un trabajo limpio

VALORES TÉCNICOS

Características

Dimensiones: 670 x 730 x 355 mm
 Máx. superficie de apoyo: 780 x 930 mm
 Altura de trabajo: 850 / 355 mm
 Altura de corte: 0 - 63 mm
 Altura máx. de corte 90/45°: 63 / 43 mm
 Máx. anchura de corte en el tope paralelo: 425 mm
 Ancho del material máx. en el tope angular: 165 mm
 Revoluciones marcha en vacío: 5000 /min
 Velocidad de corte: 57 m/s
 Hoja de sierra: 216 x 30 mm
 Radio de giro de la hoja de sierra: -1.5 - 46.5 °
 Tensión de alimentación: 220 - 240 V
 Potencia nominal absorbida: 1500 W
 Peso: 28.5 kg
 Longitud del cable: 3 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (30 dientes)

Bastidor

Ruedas de goma dura

Tope paralelo

Tope angular

Prolongación de mesa

Ensanche de mesa (izquierda)

Ensanche de mesa (derecha)

Dispositivo de aspiración de virutas

Empujador

OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo

Freno motor: para una detención rápida de la hoja de sierra en 3 segundos

Características

Dimensiones	670 x 730 x 355 mm
Máx. superficie de apoyo	780 x 930 mm
Altura de trabajo	850 / 355 mm
Altura de corte	0 - 63 mm
Altura máx. de corte 90/45°	63 / 43 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	425 mm
Ancho del material máx. en el tope angular	165 mm
Revoluciones marcha en vacío	5000 /min
Velocidad de corte	57 m/s
Hoja de sierra	216 x 30 mm
Radio de giro de la hoja de sierra	-1.5 - 46.5 °
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	1500 W
Peso	28.5 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	28,50
Largo artículo (cm)	67
Ancho artículo (cm)	73
Alto artículo (cm)	35.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	34,50
Producto empaquetado: largo (cm)	71,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	77,00
Producto empaquetado: alto (cm)	39,00
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf [Hoja Datos 600667000](#)