

BAS 318 Precision DNB Sierra de cinta



4 007430 304940 >

Referencia: 619010000
EAN-13: 4007430304940
Marca: METABO

- Alta precisión y estabilidad para una máxima calidad de corte
- Marcha de banda suave gracias a los volantes equilibrados con revestimiento de goma
- Guía de precisión de tres rodillos HSS regulable de la hoja de sierra arriba y abajo para resultados exactos de corte
- Dos velocidades de corte para distintas aplicaciones y materiales
- Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Alta precisión y estabilidad para una máxima calidad de corte

Marcha de banda suave gracias a los volantes equilibrados con revestimiento de goma

Guía de precisión de tres rodillos HSS regulable de la hoja de sierra arriba y abajo para resultados exactos de corte

Dos velocidades de corte para distintas aplicaciones y materiales

Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida

Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Ajuste cómodo de inclinación de la mesa de fundición gris para cortes inclinados precisos gracias a la guía de corona dentada

Palanca de sujeción rápida y apertura de la puerta sin herramientas para un cambio fácil de la hoja de sierra

Indicación de tensión de la hoja con escala para controlar la tensión de la hoja

Ajuste de altura sin herramientas de la protección de la hoja de sierra

Lámpara de trabajo LED para iluminar el lugar de corte

Es posible la aspiración externa para un trabajo limpio

Cajón para la retirada fácil de las virutas

Ampliación de mesa extensible para un tratamiento seguro de piezas grandes

Corte de radios con dispositivo de corte circular (accesorios)

Para rectificar superficies y serraduras combadas con dispositivo amolador con cinta abrasiva

Bastidor con ruedas para un cambio cómodo de posición

VALORES TÉCNICOS

Características

Dimensiones: 665 x 980 x 1600 mm

Superficie de apoyo: 560 x 400 mm

Altura de trabajo con bastidor: 1000 mm

Radio de giro de la mesa de sierra: 0 - 45 °

Altura de corte: 170 mm

Anchura de paso: 307 mm

Velocidad de corte: 410 / 880 m/min

Longitud de la cinta de la sierra: 2240 mm

Tensión de alimentación: 380 - 415 V

Potencia nominal absorbida: 900 W

Potencia suministrada: 660 W

Peso: 79 kg

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja para sierras de cinta universales A6
 Bastidor
 Tope paralelo
 Tope angular
 Adaptador de aspiración (para Ø 44, 58, 100 mm)
 Depósito colector de polvo
 Empujador

OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
 Motor de inducción silencioso: libre de mantenimiento y robusto

Características

Dimensiones	665 x 980 x 1600 mm
Superficie de apoyo	560 x 400 mm
Altura de trabajo con bastidor	1000 mm
Radio de giro de la mesa de sierra	0 - 45 °
Altura de corte	170 mm
Anchura de paso	307 mm
Velocidad de corte	410 / 880 m/min
Longitud de la cinta de la sierra	2240 mm
Tensión de alimentación	380 - 415 V
Potencia nominal absorbida	900 W
Potencia suministrada	660 W
Peso	79 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	79,00
Largo artículo (cm)	66.5
Ancho artículo (cm)	98
Alto artículo (cm)	160

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	83,50
Producto empaquetado: largo (cm)	116,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	53,50
Producto empaquetado: alto (cm)	46,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 619010000](#)
