

## HC 260 C - 2,2 WNB Cepilladora



Referencia: 80114026000

EAN-13: 4003665431277

Marca: METABO

- Modificación sencilla y sin herramientas de cepillo a regresadora
- Engranaje estable para un avance uniforme de la pieza de trabajo
- Mesa de regresado de fundición gris maciza, resistente a la abrasión
- Ajuste cómodo de la altura gracias a una manivela
- Cuchilla del cepillo con doble filo para una durabilidad mayor

4  003665 431277 >

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Modificación sencilla y sin herramientas de cepillo a regresadora  
Engranaje estable para un avance uniforme de la pieza de trabajo  
Mesa de regresado de fundición gris maciza, resistente a la abrasión  
Ajuste cómodo de la altura gracias a una manivela  
Cuchilla del cepillo con doble filo para una durabilidad mayor  
Tope de rectificado orientable 90°-45°  
Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto  
Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Dimensiones: 1110 x 620 x 980 mm  
Placas de rectificar L x An: 1040 x 280 mm  
Ajustar arranque de virutas: 0 - 3 mm  
Arranque de virutas: 0 - 3 mm  
Material placa de rectificar: Fundición de aluminio  
Material mesa de cepillado: Fundición gris  
Mesa de cepillado L x An: 400 x 260 mm  
Altura / anchura de paso: 160 / 260 mm  
Velocidad de avance: 5 m/min  
Diámetro del árbol de cuchillas: 63 mm  
Cantidad de cuchillas: 2  
Revoluciones del árbol de cuchillas: 6500 /min  
Tensión de alimentación: 220 - 240 V  
Potencia nominal absorbida: 2200 W  
Potencia suministrada: 1600 W  
Peso: 71 kg

##### Emisión

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cuchilla de cepillo reversible desechable integrada  
Tope de rectificado orientable  
Cubierta expulsora de virutas  
Empujador

Boquillas de aspiración  
 Ruedas de transporte

#### OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente  
 Motor de inducción silencioso: libre de mantenimiento y robusto

#### Características

Dimensiones	1110 x 620 x 980 mm
Placas de rectificar L x An	1040 x 280 mm
Ajustar arranque de virutas	0 - 3 mm
Arranque de virutas	0 - 3 mm
Material placa de rectificar	Fundición de aluminio
Material mesa de cepillado	Fundición gris
Mesa de cepillado L x An	400 x 260 mm
Altura / anchura de paso	160 / 260 mm
Velocidad de avance	5 m/min
Diámetro del árbol de cuchillas	63 mm
Cantidad de cuchillas	2
Revoluciones del árbol de cuchillas	6500 /min
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	2200 W

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	71,00
Largo artículo (cm)	111
Ancho artículo (cm)	62
Alto artículo (cm)	98

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	76,00
Producto empaquetado: largo (cm)	70,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	56,50
Producto empaquetado: alto (cm)	57,50
Presentación	Cartón

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 0114026000</a>
-----	---------------------------------------