

## HWW 9000/100 G Instalación de agua doméstica



4 007430 239280 >

Referencia: 600977000  
EAN-13: 4007430239280  
Marca: METABO

- Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
- Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso
- Interruptor de aire comprimido en la caldera para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua clara

Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso

Interruptor de aire comprimido en la caldera para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua

Motor libre de mantenimiento

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil

Para el riego de jardines con 1 a 6 aspersores

Para corriente alterna monofásica

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Potencia nominal absorbida: 1900 W

Caudal máximo: 9000 l/h

Máx. altura de empuje: 51 m

Presión máx.: 5.1 bar

Máx. altura de aspiración: 9 m

Presión de conexión aprox.: 1.5 bar

Presión de desconexión aprox.: 3.9 bar

Conexión de aspiración: Rosca interior de 1 1/4"

Toma de presión: Rosca interior de 1"

Capacidad aprox. de la caldera: 100 l

Carcasa de bomba: Fundición gris

Clase de protección IP: IP X4

Árbol de transmisión: Inox

Caldera: Acero

Número de rodetes: 1

Dimensiones: 730 x 448 x 740 mm

Peso: 39.9 kg

Longitud del cable: 1.5 m

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 73 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 85.4 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Válvula de retención

Cinta hermetizante para roscas

### OTROS DATOS

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

### Características

Potencia nominal absorbida	1900 W
Caudal máximo	9000 l/h
Máx. altura de empuje	51 m
Presión máx.	5.1 bar
Máx. altura de aspiración	9 m
Presión de conexión aprox.	1.5 bar
Presión de desconexión aprox.	3.9 bar
Conexión de aspiración	Rosca interior de 1 1/4"
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Capacidad aprox. de la caldera	100 l
Carcasa de bomba	Fundición gris
Clase de protección IP	IP X4
Árbol de transmisión	Inox
Caldera	Acero

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	39,90
Largo artículo (cm)	73
Ancho artículo (cm)	44.8
Alto artículo (cm)	74

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	48,60
Producto empaquetado: largo (cm)	78,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	49,50
Producto empaquetado: alto (cm)	82,00
Presentación	Cartón

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf

[Hoja Datos 600977000](#)

---