

HWW 3300/25 G Instalación de agua doméstica



4 007430 239587 >

Referencia: 600968000
EAN-13: 4007430239587
Marca: METABO

- Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
- Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso
- Interruptor de aire comprimido en la caldera para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua clara

Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso

Interruptor de aire comprimido en la caldera para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua

Motor libre de mantenimiento

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil

Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba

Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada

Para el riego de jardines con 1 o 2 aspersores

Para corriente alterna monofásica

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 900 W

Caudal máximo: 3300 l/h

Máx. altura de empuje: 45 m

Presión máx.: 4.5 bar

Máx. altura de aspiración: 8 m

Presión de conexión aprox.: 1.4 bar

Presión de desconexión aprox.: 3.2 bar

Conexión de aspiración: Rosca interior de 1"

Toma de presión: Rosca interior de 1"

Capacidad aprox. de la caldera: 24 l

Carcasa de bomba: Fundición gris

Clase de protección IP: IP X4

Árbol de transmisión: Inox

Caldera: Acero

Número de rodetes: 1

Dimensiones: 485 x 275 x 585 mm

Peso: 16.2 kg

Longitud del cable: 1.5 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 66 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 78.4 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Válvula de retención
 Cinta hermetizante para roscas

OTROS DATOS

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Características

Potencia nominal absorbida	900 W
Caudal máximo	3300 l/h
Máx. altura de empuje	45 m
Presión máx.	4.5 bar
Máx. altura de aspiración	8 m
Presión de conexión aprox.	1.4 bar
Presión de desconexión aprox.	3.2 bar
Conexión de aspiración	Rosca interior de 1"
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Capacidad aprox. de la caldera	24 l
Carcasa de bomba	Fundición gris
Clase de protección IP	IP X4
Árbol de transmisión	Inox
Caldera	Acero

Dimensiones

Peso artículo (kg)	16,20
Largo artículo (cm)	48.5
Ancho artículo (cm)	27.5
Alto artículo (cm)	58.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	18,00
Producto empaquetado: largo (cm)	62,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	51,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,50
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 600968000](#)
