

Basic 250-50 W OF Compresor



4 007430 244444 >

Referencia: 601535000
EAN-13: 4007430244444
Marca: METABO

- Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
- Para corriente alterna monofásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas

Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento

Para corriente alterna monofásica

Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro

Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Ruedas revestidas de goma, estables para el uso móvil

No requiere ninguna comprobación antes de la puesta en marcha

Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera

Tirador revestido de goma para un manejo cómodo

Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

VALORES TÉCNICOS

Características

Capacidad de aspiración: 220 l/min

Capacidad de llenado: 120 l/min

Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 100 l/min

Presión máx.: 8 bar

Potencia nominal absorbida: 1.5 kW

Nº revoluciones máx.: 2850 /min

Tamaño de la caldera: 50 l

Nivel de intensidad acústica (LpA): 82 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

Dimensiones: 780 x 400 x 625 mm

Peso: 29 kg

Longitud del cable: 1.5 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Acoplamiento rápido universal

Tirador revestido de goma

OTROS DATOS

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
 Compresor sin engrase: compresor de émbolo sin engrase para un transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento

Características

Capacidad de aspiración	220 l/min
Capacidad de llenado	120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	100 l/min
Presión máx.	8 bar
Potencia nominal absorbida	1.5 kW
Nº revoluciones máx.	2850 /min
Tamaño de la caldera	50 l
Nivel de intensidad acústica (LpA)	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Dimensiones	780 x 400 x 625 mm
Peso	29 kg
Longitud del cable	1.5 m
Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	29,00
Largo artículo (cm)	78
Ancho artículo (cm)	40
Alto artículo (cm)	62,5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	31,32
Producto empaquetado: largo (cm)	80,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,50
Producto empaquetado: alto (cm)	68,00
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf [Hoja Datos 601535000](#)