

Power 250-10 W OF Compresor



4 007430 244857 >

Referencia: 601544000
EAN-13: 4007430244857
Marca: METABO

- Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras
- Compresor de montaje portátil - ideal para grapar y clavar, así como para amoldar tuberías
- Para corriente alterna monofásica
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
- Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras
Compresor de montaje portátil - ideal para grapar y clavar, así como para amoldar tuberías
Para corriente alterna monofásica
Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio
Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
Grifería y elementos de mando protegidos y bien visibles en el marco tubular
Posibilidad de enrollamiento para el cable
Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Pies revestidos de goma para una óptima estabilidad
Ganchos para grúa para el transporte seguro y fácil en la obra

VALORES TÉCNICOS

Características

Capacidad de aspiración: 220 l/min
Capacidad de llenado: 120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 100 l/min
Presión máx.: 10 bar
Potencia nominal absorbida: 1.5 kW
Nº revoluciones máx.: 2850 /min
Tamaño de la caldera: 10 l
Nivel de intensidad acústica (LpA): 84 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
Dimensiones: 470 x 480 x 348 mm
Peso: 24 kg
Longitud del cable: 4 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 84 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

2 acoplamientos rápidos universales

OTROS DATOS

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Compresor sin engrase: compresor de émbolo sin engrase para un transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento

Ganchos para grúa: para el transporte seguro y fácil en la obra

Características

Capacidad de aspiración	220 l/min
Capacidad de llenado	120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	100 l/min
Presión máx.	10 bar
Potencia nominal absorbida	1.5 kW
Nº revoluciones máx.	2850 /min
Tamaño de la caldera	10 l
Nivel de intensidad acústica (LpA)	84 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Dimensiones	470 x 480 x 348 mm
Peso	24 kg
Longitud del cable	4 m
Nivel de intensidad acústica	84 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	24,00
Largo artículo (cm)	47
Ancho artículo (cm)	48
Alto artículo (cm)	34.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	27,50
Producto empaquetado: largo (cm)	53,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	48,00
Producto empaquetado: alto (cm)	43,50
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 601544000](#)