

Mega 350-50 W Compresor



4 007430 272041 >

Referencia: 601589000
EAN-13: 4007430272041
Marca: METABO

- Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
- Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Para corriente alterna monofásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
Compresor de émbolo lubricado con aceite
Para corriente alterna monofásica
Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

VALORES TÉCNICOS

Características

Capacidad de aspiración: 320 l/min
Capacidad de llenado: 250 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 220 l/min
Presión máx.: 10 bar
Tensión de alimentación: 220 - 240 V
Potencia nominal absorbida: 2.2 kW
Nº revoluciones máx.: 1350 /min
Tamaño de la caldera: 50 l
Nivel de intensidad acústica (LpA): 86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)
Dimensiones: 880 x 490 x 780 mm
Peso: 52 kg
Longitud del cable: 1.5 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

2 acoplamientos universales

OTROS DATOS

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Características

Capacidad de aspiración	320 l/min
Capacidad de llenado	250 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	220 l/min
Presión máx.	10 bar
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	2.2 kW
Nº revoluciones máx.	1350 /min
Tamaño de la caldera	50 l
Nivel de intensidad acústica (LpA)	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Dimensiones	880 x 490 x 780 mm
Peso	52 kg
Longitud del cable	1.5 m
Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	52,00
Largo artículo (cm)	88
Ancho artículo (cm)	49
Alto artículo (cm)	78

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	50,60
Producto empaquetado: largo (cm)	87,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,50
Producto empaquetado: alto (cm)	77,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601589000
-----	--------------------------------------