



4 007430 228987 >

## DSSW 360 Set 1/2" Atornillador de impacto neumático

Referencia: 604118500  
EAN-13: 4007430228987  
Marca: METABO

- Mecanismo duradero del martillo percutor
- Para atornillar pernos de rueda en el vehículo, para el montaje y la reparación
- Robusto atornillador de impacto para el cambio de neumáticos, reparación y montaje
- Para diferentes aplicaciones: fuerza de desapriete 360 Nm
- Empuñadura moldeada ergonómicamente, revestida de goma para un trabajo confortable y sin fatiga

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Mecanismo duradero del martillo percutor

Para atornillar pernos de rueda en el vehículo, para el montaje y la reparación

Robusto atornillador de impacto para el cambio de neumáticos, reparación y montaje

Para diferentes aplicaciones: fuerza de desapriete 360 Nm

Empuñadura moldeada ergonómicamente, revestida de goma para un trabajo confortable y sin fatiga

Conducto para el escape de aire a través de la empuñadura

Cambio de la dirección de rotación derecha/izquierda con el botón de mando

Par de apriete ajustable en tres niveles

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Presión de trabajo: 6.2 bar

Demanda de aire: 6 l/s

Alojamiento cuadrado: 1/2"

Par de giro máx.: 410 Nm

Máx. par de aflojamiento: 630 Nm

Peso: 2 kg

##### Vibración

Atornillar con impacto: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.47 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 97 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 108 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Boquilla insertable EURO 1/4"

Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion

Boquilla insertable ISO 1/4"

Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148

10 llaves de caja (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)

Maletín profesional

Botellita de aceite  
Prolongación

### Características

Presión de trabajo	6.2 bar
Demanda de aire	6 l/s
Alojamiento cuadrado	1/2"
Par de giro máx.	410 Nm
Máx. par de aflojamiento	630 Nm
Peso	2 kg
Atornillar con impacto	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.47 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	108 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
Largo artículo (cm)	18
Ancho artículo (cm)	6.7
Alto artículo (cm)	18.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,49
Producto empaquetado: largo (cm)	34,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,50
Producto empaquetado: alto (cm)	8,50
Presentación	Maletín profesional