

DMH 290 Set Martillo cincelador neumático



4 007430 245878 >

Referencia: 601561500
EAN-13: 4007430245878
Marca: METABO

- Martillo cincelador ligero y manejable
- Para el tratamiento de latón y piedra
- Para trabajos en el ámbito de carrocerías
- Apropiado para trabajos en la obra en mampostería, ladrillos, hormigón esponjoso
- Ideal para quitar a golpes revoques y losas y trabajos sencillos con escoplo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Martillo cincelador ligero y manejable

Para el tratamiento de latón y piedra

Para trabajos en el ámbito de carrocerías

Apropiado para trabajos en la obra en mampostería, ladrillos, hormigón esponjoso

Ideal para quitar a golpes revoques y losas y trabajos sencillos con escoplo

Amortiguación de contragolpes para disminuir las vibraciones

Tope largo del pistón con alta transmisión de potencia para un trabajo efectivo y un avance rápido de trabajo

La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo

Mandril de cambio rápido: para un cambio rápido y sin herramientas de los cinceles

Empuñadura revestida de goma para un trabajo ergonómico y sin fatigas

VALORES TÉCNICOS

Características

Presión de trabajo: 6.2 bar

Demanda de aire: 330 l/min

Alojamiento de la herramienta: Vástago hexagonal 10 mm

Número de golpes: 2900 /min

Peso: 1.7 kg

Vibración

Cincelar: 7.25 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.22 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Boquilla insertable EURO 1/4"

Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion

Boquilla insertable ISO 1/4"

Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148

3 cinceles

Mandril de cambio rápido

Maletín profesional

Botellita de aceite

Características

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Presión de trabajo | 6.2 bar |
| Demanda de aire | 330 l/min |
| Alojamiento de la herramienta | Vástago hexagonal 10 mm |
| Número de golpes | 2900 /min |
| Peso | 1.7 kg |
| Cincelar | 7.25 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.22 m/s ² |
| Nivel de intensidad acústica | 94 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 105 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Dimensiones

| | |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,70 |
|--------------------|------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,89 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 26,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 34,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 8,50 |
| Presentación | Maletín profesional |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 01/01/2025 |