

DKS 10 Set Sierra de carroceros neumática



4 007430 245830 >

Referencia: 601560500
EAN-13: 4007430245830
Marca: METABO

- Adecuada para cortar chapas, plásticos, aluminio, madera y fibra de vidrio
- Pocas vibraciones para un trabajo cómodo en funcionamiento continuo
- Carcasa de magnesio: especialmente ligera y robusta
- Empuñadura revestida de goma para un trabajo ergonómico y sin fatigas
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Adecuada para cortar chapas, plásticos, aluminio, madera y fibra de vidrio

Pocas vibraciones para un trabajo cómodo en funcionamiento continuo

Carcasa de magnesio: especialmente ligera y robusta

Empuñadura revestida de goma para un trabajo ergonómico y sin fatigas

La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo

Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido

Guiado de la hoja de sierra exacto para una elevada potencia de corte y cortes limpios de bordes

Arco de protección ajustable: regulación exacta de la profundidad de corte

El interruptor de seguridad evita una conexión involuntaria de la máquina

VALORES TÉCNICOS

Características

Presión de trabajo: 6.2 bar

Demanda de aire: 420 l/min

Grosor de corte en aluminio: 4 mm

Grosor de corte en acero: 3 mm

Longitud de la carrera: 10 mm

Número de carreras bajo carga nominal: 9000 /min

Peso: 0.65 kg

Vibración

Serrar metal: 4.1 m/s²

Inseguridad de medición K: 0.9 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 83 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Boquilla insertable EURO 1/4"

Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion

Boquilla insertable ISO 1/4"

Respectivamente 5 hojas de sierra (18 dientes, 24 dientes, 32 dientes)

Llave hexagonal

Maletín profesional

Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148
Botellita de aceite

Características

Presión de trabajo	6.2 bar
Demanda de aire	420 l/min
Grosor de corte en aluminio	4 mm
Grosor de corte en acero	3 mm
Longitud de la carrera	10 mm
Número de carreras bajo carga nominal	9000 /min
Peso	0.65 kg
Serrar metal	4.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	0.9 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Largo artículo (cm)	23.7
Ancho artículo (cm)	3.8
Alto artículo (cm)	6.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,54
Producto empaquetado: largo (cm)	22,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,50
Presentación	Maletín profesional

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025