

10 brocas HSS-G 4,0x75 mm (627882000)

Referencia: 627882000
EAN-13: 4007430065025
Marca: METABO



- Broca helicoidal de precisión de acero rápido de alto rendimiento según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8
- Superficie pulida
- Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria.
- Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Broca helicoidal de precisión de acero rápido de alto rendimiento según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8

Superficie pulida

Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria.

Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Características

Diámetro: 4 mm
Longitud total: 75 mm
Longitud de trabajo: 43 mm
Unidad de venta: 10

Características

Diámetro	4 mm
Longitud total	75 mm
Longitud de trabajo	43 mm
Unidad de venta	10

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,50
Producto empaquetado: alto (cm)	8,50

Enlaces

pdf [Hoja Datos 627882000](#)