

## 2 brocas HSS-G 2x49 mm (627952000)

Referencia: 627952000  
EAN-13: 4007430065728  
Marca: METABO



4  >

- Broca helicoidal de precisión de acero rápido de alto rendimiento según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8
- Superficie pulida
- Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria.
- Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm<sup>2</sup> de resistencia a la tracción.

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Broca helicoidal de precisión de acero rápido de alto rendimiento según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8

Superficie pulida

Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria.

Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm<sup>2</sup> de resistencia a la tracción.

#### Características

Diámetro: 2 mm

Longitud total: 49 mm

Longitud de trabajo: 24 mm

Unidad de venta: 2

#### Características

Diámetro	2 mm
Longitud total	49 mm
Longitud de trabajo	24 mm
Unidad de venta	2

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	2.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00

#### Enlaces

pdf

[Hoja Datos 627952000](#)