

Corona bimetal HSS, 19 mm (625163000)



Referencia: 625163000
 EAN-13: 4007430102911
 Marca: METABO

- Coronas Bi-metal HSS con dientes templados de acero rápido altamente aleado con 8% de contenido de cobalto, gracias a ello vida útil más prolongada.
- Arranque de viruta más rápido y suave debido a un dentado de nuevo tipo con forma y paso de dientes irregulares; gracias a ello también menor vibración
- Optimizadas para el uso en acero, acero inoxidable, acero de construcción, aluminio, bronce, cobre, PVC, vidrio acrílico, madera.
- Profundidad de corte máxima aprox. 35 mm
- Rosca en coronas Ø 14-30 mm: 1/2"-20 UNF; rosca en coronas Ø 32-152 mm: 5/8"-18 UNF

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Coronas Bi-metal HSS con dientes templados de acero rápido altamente aleado con 8% de contenido de cobalto, gracias a ello vida útil más prolongada.
 Arranque de viruta más rápido y suave debido a un dentado de nuevo tipo con forma y paso de dientes irregulares; gracias a ello también menor vibración
 Optimizadas para el uso en acero, acero inoxidable, acero de construcción, aluminio, bronce, cobre, PVC, vidrio acrílico, madera.
 Profundidad de corte máxima aprox. 35 mm
 Rosca en coronas Ø 14-30 mm: 1/2"-20 UNF; rosca en coronas Ø 32-152 mm: 5/8"-18 UNF
 Usar las coronas sólo con un vástago de alojamiento y broca de centrar correspondientes.

Características

Diámetro: 19 mm

Características

Diámetro 19 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00

Enlaces

pdf [Hoja Datos 625163000](#)